

# Legende

mind. Anforderung Anschlusskabel Schutzklasse II NYM-0 2x1,5

(3) mind. Anforderung J-Y(ST)Y 2x2x0,8

4 mind. Anforderung J-Y(ST)Y 1x2x0,8

5) flexibles Kabel mit Steckverbinder 3 m; Lieferumfang GEZE



Abzweigdose bauseits, Anschlussplatine in Anschlussdose Gangflügel



GC 152 / GC 153

RSZ6



Unterbrechertaster

#### <u>Hinweise</u>

<u>Die Leitungsverlegung muss nach der DIN VDE 0100 und allen</u> weiteren notwendigen und mitgeltenden Normen erfolgen.

Die Leitungsverlegung, Anschluß und Inbetriebnahme darf nur durch autorisierte elektro Fachkräfte ausgeführt werden.

Bei Kombinationen mit Fremdfabrikaten übernimmt GEZE keine Gewähr- und Serviceleistungen.

- Signalleitungen mind. 500 mm aus der Wand stehen lassen

ACHTUNG: flexible Leitungen nicht verputzen

Passende Anschlusspläne und Leistungserklärungen finden Sie im Downloadbereich der GEZE-Homepage unter www.GEZE.de/GEZE/downloads z.B. FA GC 150

Die örtlichen Installationsvorschriften und die Auflagen der Baugenehmigung und des Brandschutzkonzeptes hinsichtlich der zu verwendeten Kabel- / Leitungstypen sind zwingend zu beachten.

## 2 / 3

### Alle Maßangaben sind in mm.

Auftraggeber					DIN links 1XRSZ6 TS 550 E-IS					
Ansprechpartner		Kd-Nr In		Innendienst						
Objekt		Angebot	PosNr.		Außendienst					
Objektanschrift					Datum	24.11.2016	Version	20161124103001		



# Kabelzuführung

Hinweis:

Angaben zu unseren Bodentürschließern bezüglich

- Stromzuführung
- Einbaumaße für Zementkasten
- Montageplatte

erhalten Sie in unserer Montageanleitung.

Genaue Angaben zu den elektrischen Anschlüssen von Feststellanlagen finden Sie im entsprechenden Anschlussplan z.B. FA GC 1xx

### 3 / 3 Alle Maßangaben sind in mm.

-										
Auftraggeber					DIN links 1XRSZ6 TS 550 E-IS					
Ansprechpartner		Kd-Nr	-Nr Ir		Innendienst	Innendienst				
Objekt		Angebot		PosNr.	Außendienst					
Objektanschrift					Datum	24.11.2016	5 Ve	ersion	20161124103001	

