

# Produktdatenblatt

## E 170

Scherenantrieb als Designlösung zur optimalen Lüftung



### Produktmerkmale

Vereint den Oberlichtöffner OL 90 N und den Elektrolinearantrieb E 212 in einem Produkt  
 Scheren im Abdeckprofil integriert  
 Ansprechendes Design und zusätzlicher Schutz vor Verschmutzung  
 Öffnungsweite ist variabel einstellbar und kann damit vor Ort flexibel reguliert werden

### Anwendungsgebiete

Natürliche Lüftung (24 V oder 230 V Ausführung) im Fassadenbereich  
 Einwärts öffnende Kippflügel  
 Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern  
 Rahmenmontage

### Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE E 170, 230 V
Höhe	85 mm
Tiefe	35 mm
Stromaufnahme	0.4 A
Leistungsverbrauch	90 W
Temperaturbereich	-5 °C 60 °C
Schutzart / Schutzklasse	IP42
Endlagenabschaltung ausgefahren	Endschalter
Endlagenabschaltung eingefahren	Endschalter

### Zubehör

#### Produktname

Standard-Flügelbock  
 Gleitender Flügelbock  
 Variable Abdeckung für E 170  
 GEZE Sicherheitsschere Nr. 35  
 GEZE Sicherheitsschere Nr. 60