

Produktdatenblatt

TS 5000 E-ISM

Gleitschienentürschliebersystem für zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung und elektrischer Feststellung



Produktmerkmale

System aus zwei Türschließern TS 5000 und E-ISM Gleitschiene
Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
Betriebsspannung 24 V DC
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-130°
Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Zweiflügelige Anschlagtüren
Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite, Überlänge bis 3200 mm
Türblattmontage Bandseite
Feststellanlagen mit integrierter Feststellung

Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE TS 5000 E-ISM
Eignung Brandschutztüren	Ja

Zubehör

Produktname
GEZE CB flex
Set RSZ 6 ECwire
Abdeckkappe Türschließer
Rauchschalterzentrale RSZ 6
GEZE Rauchmelder GC 152
GEZE Temperaturmelder GC 153
Aufputzdose 1-fach
Unterbrechertaster AS 500
GEZE Funkmodul GC 171
GEZE Funkeingabemodul GC 175

Produktname

GEZE Funkrauchmelder GC 172

GEZE Funktemperaturmelder GC 173

GEZE Wireless KIT GC 170

Besteht aus

Produktname

E-ISM-Gleitschiene TS 5000

E-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge

GEZE TS 5000 Schließer