

Produktdatenblatt

TS 4000 E-IS

Gestängetürschließersystem für zweiflügelige Türe mit Schließfolgeregelung und elektrischer Feststellung



Produktmerkmale

System aus zwei Türschließern TS 4000 E-IS (Gangflügel) und TS 4000 E (Standflügel) und Auslösemechanik
Stufenlos einstellbare Schließkraft EN1-6
Betriebsspannung 24 V DC
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Beidseitige elektrische Feststellung mit einem Feststellbereich von 80°-175°
Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
Integrierte Öffnungsdämpfung am Standflügel, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Mechanischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar (außer Endschlag)

Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Zweiflügelige Anschlagtüren
Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite
Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite (unterschiedliche Varianten)
Feststellanlagen mit integrierter Feststellung

Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE TS 4000 E-IS
Eignung Brandschutztüren	Ja

Zubehör

Produktname

GEZE CB flex
Set RSZ 6 ECwire
Rauchschalterzentrale RSZ 6
GEZE Rauchmelder GC 152
GEZE Temperaturmelder GC 153
Unterbrechertaster AS 500
GEZE Funkmodul GC 171
GEZE Funkeingabemodul GC 175
GEZE Funkrauchmelder GC 172
GEZE Funktemperaturmelder GC 173

Produktname

GEZE Wireless KIT GC 170

Besteht aus

Produktname

Gestänge TS 4000/2000

Gestänge TS 4000/2000 verlängert

GEZE TS 4000 E Schließer

GEZE TS 4000 E KM BG Schließer

GEZE TS 4000 E-IS Schließer

GEZE TS 4000 E-IS KM BG Schließer

Auslösemechanik