

# Produktdatenblatt

## Boxer E-ISM

Integriertes Türschließersystem für zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung und elektrischer Feststellung



### Produktmerkmale

System aus zwei Boxer Türschließern und E-ISM Gleitschiene
Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-4 oder EN3-6
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Türschließer ist in Türblatt und Zarge eingelassen und erfüllt höchste Designansprüche
Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-120°
Haltekraft der Feststellung ist stufenlos einstellbar
Rauchschalterzentrale anschließbar, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließen lässt
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Alle Funktionen sind im eingebauten Zustand einstellbar

### Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren, Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich
Zweiflügelige Anschlagtüren
Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite, für Türgewichte bis 180 kg
Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 540 mm
Für Türblattstärken ab 40 mm
Integrierte Montage

### Produktdatentabelle

Produktmerkmale	GEZE Boxer E-ISM
-----------------	------------------

### Zubehör

#### Produktname

GEZE CB flex
Set RSZ 6 ECwire
Rauchschalterzentrale RSZ 6
GEZE Rauchmelder GC 152
GEZE Temperaturmelder GC 153
Aufputzdose 1-fach
Unterbrechertaster AS 500

**Besteht aus**

**Produktname**

GEZE Boxer 2-4 Schließer

GEZE Boxer 2-4 2V Schließer

GEZE Boxer 3-6 Schließer

E-ISM-Gleitschiene Boxer