

Produktdatenblatt

E 212

Elektrolinearantrieb zur Automatisierung von Flachform-Oberlichtöffnern



Produktmerkmale

- Kostengünstige und einfache motorische Lösung für die Ansteuerung von mehreren Scheren
- Schmale und dezente Optik integriert sich optimal in das Fassadendesign
- Öffnungsweite über Hublänge variabel regulierbar und kann bedarfsgerecht eingestellt werden
- Endschalter und Antriebsschutz sind eingebaut und einstellbar
- Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern den Einbau

Anwendungsgebiete

- Automatisierung der GEZE Oberlichtöffner OL 90 N, OL 95 und OL 320
- Natürliche Lüftung (24 V bzw. 230 V Ausführung) im Fassadenbereich
- Einwärts öffnende Kippflügel
- Automatisierung von Lamellenfenstern
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
- Rahmenmontage

Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE E 212
Höhe	30 mm
Stromaufnahme	0.4 A
Leistungsaufnahme (max.)	90 W
Temperaturbereich	-20 °C 60 °C
Schutzart / Schutzklasse	IP42

Zubehör

Produktname

- Einstellgerät für GEZE Elektroantriebe mit 24 V
- Einstellgerät für GEZE Elektroantrieb E 212 R1 230 V
- GEZE Sicherheitsschere Nr. 35
- GEZE Sicherheitsschere Nr. 60
- Einstellgerät für GEZE Elektroantriebe E 212 R 230 V