

Produktdatenblatt

GEZE ActiveStop integriert

Beidseitige Einzugsdämpfung für Anschlagtüren ohne
Brandschutzanforderungen



Produktmerkmale

Stufenlos einstellbarer Türöffnungswinkel von 80°-140°
Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
Kontrolliertes Öffnen und Schließen von Türen bis max. 45 kg Flügelgewicht
Sanftes Stoppen, leises Schließen und komfortables Offenhalten von Türen
Knallende Türen, eingeklemmte Finger, Schäden in Wänden und Möbeln sind nahezu ausgeschlossen
Sicheres Halten der Tür in Offenlage und damit kein Türstopper notwendig
Öffnungs- und Schließdämpfung im eingebauten Zustand über Ventil einstellbar
Integriertes Sicherheitsventil bietet Schutz vor Überlast

Anwendungsgebiete

Rechte und linke Holz-Anschlagtüren im Innenbereich
Zimmertüren mit hohem Begehkomfort
Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
Integrierte Montage im Türblatt
Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040-2

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	GEZE ActiveStop integriert
Flügelbreite (max.)	1100 mm
Flügelgewicht (max.)	45 kg
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	true
Breite	352 mm
Höhe	64 mm
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar

Zubehör

Produktname

Fräskantenabdeckung
Fräsvorrichtung
Befestigungslaschen für Gleitschiene