

Produktdatenblatt

TS 5000 R/O

Gleitschienentürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite
mit Rauchschalterzentrale und GEZE Türhaftmagnet



Produktmerkmale

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
- Betriebsspannung 230 V AC
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Feststellung erfolgt über Haftmagnet oder Freilauftürschließer
- Integrierte Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- Zusätzliche Rauchmelder anschließbar
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

Anwendungsgebiete

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite
- Feststellanlagen mit integriertem Rauchschalter

Produktdatentabelle

Verkaufsname	GEZE TS 5000 R/O
Eignung Brandschutztüren	Ja

Zubehör

Produktname

- Flexible Öffnungsbegrenzung
- Sockel Bodenmontage für GEZE Haftmagnet
- Abdeckkappe Türschließer
- GEZE Rauchmelder GC 152
- GEZE Temperaturmelder GC 153
- Aufputzdose 1-fach
- GEZE Funkmodul GC 171
- GEZE Funkeingabemodul GC 175
- GEZE Funkrauchmelder GC 172
- GEZE Funktemperaturmelder GC 173

Produktname

GEZE Wireless KIT GC 170

Besteht aus

Produktname

GEZE Haftgegenplatte für GEZE Haftmagnete

GEZE Haftgegenplatte für GEZE Haftmagnete

GEZE Haftgegenplatte für GEZE Haftmagnete

GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschaltermitteln

GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschaltermitteln

GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschaltermitteln

GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschaltermitteln

GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschaltermitteln

GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschaltermitteln

GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschaltermitteln

R-Gleitschiene TS 5000

GEZE TS 5000 Schließer

Unterbrechertaster AS 500