

Produktdatenblatt

Perlan AUT-NT Glas mit 30 mm Glasklemmplatte

Automatisierung für den Perlan an Glastüren bis 80 kg Flügelgewicht



Produktdatenblatt

Perlan AUT-NT Glas mit 30 mm Glasklemmplatte

2/3

Produktmerkmale

Zur Automatisierung von Perlan Innenschiebetüren bis max. 80 kg Flügelgewicht

Einstellbare Komfort- und Sicherheitsfunktionen

Max. Geschwindigkeit bis 0,3 m/s einstellbar

Low-Energy-Schiebetürantrieb gemäß EN 16005

Anwendungsgebiete

Schiebetürautomation für den Perlan an leichten bis mittelschweren Innentüren

Insbesondere für den privaten Wohnbereich geeignet

Ein- und mehrflügeligen Glasschiebetüren

Befestigung an der Wand sowie an der Decke über zusätzliche Deckenwinkel

Nicht für Flucht- oder Rettungswege

Produktdatentabelle

Branche	0 0 0 0 0 0 0 0
---------	-----------------

Zubehör

Produktname

GEZE Flächentaster

Flügelanschlag

VSG Glas/Metall Klebeset 50 g

VSG Glas/Metall Klebeset 5x1 g

Antriebseinheit Perlan AUT-NT

Netzteil Perlan AUT-NT

Set Höhenausgleich/Deckendistanz stufenlos

Set Steuerung mit Taster Perlan AUT-NT

Steuerung Perlan AUT-NT

Taster Perlan AUT-NT

Türgriffstange konfiguriert

Umlenkrolle Perlan AUT-NT

Motorkabel Perlan AUT-NT

Türstopper 01

Zahnriemen Perlan AUT-NT / AUT 2

Motorkabel Perlan AUT-NT auf Maß

Zahnriemen Perlan AUT-NT / AUT 2 auf Maß

Türstopper 04

Griffing Glas

Produktname

Stoßgriff D-Form

Stoßgriff H-Form

Bodenführung Glasflügel (Edelstahl)

Komplettsset Clipsblende 100

Set VSG Klebewinkel

Besteht aus

Produktname

Bodenführung Glasflügel (einstellbar)

Set Endstücke für Glasklemmplatte 30 mm

Set Glasklemmplatte 30 mm durchgehend verblendet

Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung

Set Glasklemmplatte 30 mm ohne Abdeckung

Set Perlan 140 für Holzflügel

Laufprofil Perlan 140

Set Perlan 140 für Holzflügel