

Produktdatenblatt

A5000-F

Modell mit integriertem Funkmodul zur zeitlichen oder dauerhaften Entriegelung



Produktmerkmale

- Kompakte Abmessungen
- Das integrierte Funkmodul kann von max. 12 Funkschlüsseln angesteuert werden
- Verstellbare Radiusfalle um 3 mm, im 0,75 mm Raster
- Doppelspulentchnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich
- Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt
- Montage an links und rechts anschlagende Türen sowie senkrecht oder waagrecht möglich

Anwendungsgebiete

- Optimal für die Anwendung an Standard- und Rauchschutztüren geeignet
- Anschluss an Gleichstrom

Produktdatentabelle

Verkaufsname	Kompakttüröffner A5000--F
Höhe	59.9 mm
Breite	15.8 mm
Tiefe	25.5 mm
DIN Richtung	links / rechts
Radiusfalle verstellbar	3 mm
Falleneingrifftiefe	6 mm
Zuhaltekraft (max.)	5000 N
Einbaulage waagrecht / senkrecht	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Dauerbetriebsfestigkeit	12 V DC
Stromaufnahme	200 mA bei 12 V
Standardanwendung	Ja
Rauchschutzanwendung	Ja
Bipolare EMV Schutzdiode integriert	Ja
Integriertes Funkmodul	Ja