

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 4000 S



Für Gestängtürschließer EN 2-6 mit Schließverzögerung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich



PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft
- Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
- Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar
- Endschlag über Ventil von vorn einstellbar
- Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar
- Schließverzögerung über Ventil von vorn einstellbar
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Schließkörper TS 4000 S
Schließkraft nach EN 1154	EN 2 - 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, Türblattmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Eignung Brandschutztüren	Ja
Länge	287 mm
Breite	46 mm
Höhe	60 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Schließverzögerung integriert	Ja
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Rauchschalter integriert	Nein

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
GEZE TS 4000 S Schließer	Größe EN 2-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	119562	schwarz RAL 9005	EN 2 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 S Schließer	Größe EN 2-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	107747	weiß RAL 9016	EN 2 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 S Schließer	Größe EN 2-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	107746	dunkelbronze	EN 2 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 S Schließer	Größe EN 2-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	107745	silberfarbig	EN 2 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 S Schließer	Größe EN 2-6 mit Schließverzögerung und Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	107748	nach RAL	EN 2 - 6	287 x 46 x 60 mm

MONTAGEMATERIAL

BEFESTIGUNGSPLATTE FLACHBOGENTÜR

für TS 4000, Bogenhöhe max. 130 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Befestigungsplatte Flachbogentür	für TS 4000, Bogenhöhe max. 130 mm	058782	silberfarbig
Befestigungsplatte Flachbogentür	für TS 4000, Bogenhöhe max. 130 mm	119472	nach RAL
Befestigungsplatte Flachbogentür	für TS 4000, Bogenhöhe max. 130 mm	058783	dunkelbronze

BOHRLEHRE TÜRSCHLIESSER

für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Bohrlehre Türschließer	für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

GLASKLEMMSCHUH

für TS 5000/TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	009494	nach RAL	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	057126	silberfarbig	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	057127	dunkelbronze	10 mm
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	009491	weiß RAL 9016	10 mm

MONTAGE- UND GEGENPLATTE GANZGLASTÜR

für TS 5000/TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007923	silberfarbig	10 mm
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007926	nach RAL	10 mm
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007924	dunkelbronze	10 mm

STURZFUTTERWINKEL

für TS 5000/TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	049240	silberfarbig
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	052352	dunkelbronze
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	104451	nach RAL