

Produktdatenblatt

ST 220



Serviceterminal zur kabellosen und kabelgebundenen Parametrierung von GEZE Tür- und Fensterprodukten

ANWENDUNGSBEREICHE

- RWS-Türzentralen
- Motorschlösser
- Gebäudeautomationskomponenten
- Automatische Türantriebe
- Automatische Fensterantriebe



PRODUKTMERKMALE

- Vier-Zeilen-Display und schlanke Bedienoberfläche für einfache Bedienung
- IR-Schnittstelle zur kabellosen Parametrierung von RWS-Türzentralen
- Kabelgebundene Parametrierung über RS 485 Bus
- Spannungsversorgung erfolgt über Kabel bei kabelgebundenem Betrieb
- 4x AAA Batterien für IR-Schnittstelle erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	ST 220
Breite	80 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	37 mm
Schutzart	IP40
Betriebsspannung	24 V
Schutzklasse	III

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Betriebsspannung
Serviceterminal ST 220	Für Parametrierung und Diagnose von TZ 320, TE 220, automatischen Türsystemen, IQ windowdrive Antrieben und THZ N4, THZ Comfort N4, Batteriebetrieb mit 4x AAA-Zellen (nicht im Lieferumfang enthalten), Klartextanzeige auf einem beleuchteten Display, Folientastatur zur Bedienung / Parameteränderungen an GEZE Systemen dürfen nur von herstellerautorisierten Sachkundigen durchgeführt werden	087261	blau	80 x 125 x 37 mm	24 V