

# Produktdatenblatt

# Gleitschiene TS 1500

# G/F \*



mit mechanischer Feststellung und Hebel

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Einflügelige Türen
- Montage auf der Band- oder Bandgegenseite (nur begrenzte Türblattstärken)
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Zur Offenhaltung von Nicht-Brandschutztüren

## PRODUKTMERKMALE

→ Schnelle Montage durch clipsbaren Gleitstein

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Gleitschiene TS 1500 G/F *
Länge	390 mm
Breite	30.5 mm
Höhe	20.5 mm
Öffnungsbegrenzung nachrüstbar	Ja
Feststellung	Mechanisch
Feststellung überfahrbar	Ja
Feststellbereich	80° - 130°
Rauchscharter integriert	Nein

## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Feststellpunkt min.
Gleitschiene TS 1500 G/F	mit mechanischer Feststellung und Hebel	101889	silberfarbig	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°
Gleitschiene TS 1500 G/F	mit mechanischer Feststellung und Hebel	101892	nach RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°
Gleitschiene TS 1500 G/F	mit mechanischer Feststellung und Hebel	101891	weiß RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	80°

## ZUBEHÖR

### FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene	069780



## MONTAGEMATERIAL

### MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE \*

Für TS 1500 G



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene	Für TS 1500 G	072355	nach RAL
Montageplatte Gleitschiene	Für TS 1500 G	072333	silberfarbig

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.