

Produktdatenblatt

ISM-Gleitschiene TS

5000



Mit Schließfolgeregelung und Hebeln

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung
- Montage auf der Bandseite
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Bis 2800 mm Bandabstand
- Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 400 mm



PRODUKTMERKMALE

- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Vandalismusschutz durch flexiblen Bowdenzug
- Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar
- Mit verschraubtem Gleitstein

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	ISM-Gleitschiene TS 5000
Minimaler Bandabstand	1300 mm
Minimale Standflügelbreite	400 mm
Normkonformität	EN 1158
Länge	2630 mm
Breite	40 mm
Höhe	30 mm
Öffnungsbegrenzung nachrüstbar	Ja
Rauchscharter integriert	Nein
Schließfolgeregelung integriert	Ja
Höhenkorrektur möglich	Ja
Flexible Öffnungsbegrenzung	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
ISM-Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115592	Edelstahl ähnlich	2630 x 40 x 30 mm
ISM-Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115549	silberfarbig	2630 x 40 x 30 mm
ISM-Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115591	weiß RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm
ISM-Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115593	nach RAL	2630 x 40 x 30 mm

ZUBEHÖR

MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für ISM-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Mechanische Feststelleinheit	für ISM-Gleitschiene / ISM-Gleitschiene BG, Haltekraft einstellbar, überfahrbar	118437

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Kraftspeicher zum Einsatz am Gangflügel in zweiflügeligen Gleitschienen ISM und ISM BG



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Kit ECLINE ISM / ISM BG *	Kraftspeicher zum Einsatz am Gangflügel in zweiflügeligen Gleitschienen ISM und ISM BG	154767	schwarz



MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für ISM- und E-ISM-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene	für ISM- / E-ISM-Gleitschiene	118702	silberfarbig
Montageplatte Gleitschiene	für ISM- / E-ISM-Gleitschiene	118703	nach RAL

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.