

# Produktdatenblatt

# ISM Gleitschiene BG

# TS 5000



Mit Schließfolgeregelung und Hebeln

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung
- Montage auf der Bandgegenseite
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Bis 2800 mm Bandabstand
- Minimaler Bandabstand 1360 mm, minimale Breite des Standflügels 380 mm

**PRODUKTMERKMALE**

- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar
- Mit verschraubtem Gleitstein

**TECHNISCHE DATEN**

Verkaufsname	ISM Gleitschiene BG TS 5000
Minimaler Bandabstand	1360 mm
Minimale Standflügelbreite	380 mm
Normkonformität	EN 1158
Länge	2730 mm
Breite	55 mm
Höhe	30 mm
Öffnungsbegrenzung nachrüstbar	Ja
Rauchscharter integriert	Nein
Schließfolgeregelung integriert	Ja
Höhenkorrektur möglich	Ja
Flexible Öffnungsbegrenzung	Ja

**VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN**

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
ISM Gleitschiene BG TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115597	nach RAL	2730 x 55 x 30 mm
ISM Gleitschiene BG TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115596	Edelstahl ähnlich	2730 x 55 x 30 mm
ISM Gleitschiene BG TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115594	silberfarbig	2730 x 55 x 30 mm
ISM Gleitschiene BG TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115595	weiß RAL 9016	2730 x 55 x 30 mm



## ZUBEHÖR

### CB FLEX

Mitnehmerklappe für ein sicheres Schließen zweiflügeliger Brandschutztüren



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
GEZE CB flex *	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	182652	weiß RAL 9016
GEZE CB flex	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	153602	silberfarbig
GEZE CB flex	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	153728	nach RAL

## MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für ISM-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Mechanische Feststelleinheit	für ISM-Gleitschiene / ISM-Gleitschiene BG, Haltekraft einstellbar, überfahrbar	118437

## FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311

## KIT ECLINE ISM / ISM BG \*

Kraftspeicher zum Einsatz am Gangflügel in zweiflügeligen Gleitschienen ISM und ISM BG



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Kit ECLINE ISM / ISM BG *	Kraftspeicher zum Einsatz am Gangflügel in zweiflügeligen Gleitschienen ISM und ISM BG	154767	schwarz

## MONTAGEMATERIAL

### MONTAGEPLATTE \*

Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG & VP Varianten



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene BG	Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG & VP Varianten	118705	nach RAL
Montageplatte Gleitschiene BG	Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG & VP Varianten	118704	silberfarbig

### STURZFUTTERWINKEL

Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel	Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG	118707	nach RAL
Sturzfutterwinkel	Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG	118706	silberfarbig

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.