

Produktdatenblatt

R-ISM-Gleitschiene

BG VP TS 5000 *



Mit Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer
Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln



ANWENDUNGSBEREICHE

- Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung
- Feststellanlagen mit integrierter Feststellung und Rauchschalter
- Montage auf der Bandgegenseite
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Bis 2800 mm Bandabstand
- Minimaler Bandabstand 1645 mm

PRODUKTMERKMALE

- Integrierte elektrische Feststellung
- Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar
- Integrierte Rauchschalterzentrale
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- Zusätzliche Rauchmelder anschließbar
- Betriebsspannung 230 V AC
- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Mit verschraubtem Gleitstein
- Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	R-ISM-Gleitschiene BG VP TS 5000 *
Versorgungsspannung	230 V
Eingangsspannung	230 V AC
Frequenz Versorgungsspannung	50/60 Hz
Einschaltdauer	100 %
Schutzart	IP20
Minimaler Bandabstand	1645 mm
Minimale Standflügelbreite	380 mm
Normkonformität	EN 1155, EN 1158
Zulassungen	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage
Länge	2645 mm
Breite	55 mm
Höhe	30 mm
Öffnungsbegrenzung nachrüstbar	Ja



Feststellung	Elektrisch
Feststellung überfahrbar	Ja
Feststellbereich	80 °
Rauchschalter integriert	Ja
Verschmutzungsanzeige	Ja
Alarmschwellennachführung	Ja
Netzteil integriert	Ja
Schließfolgeregelung integriert	Ja
Höhenkorrektur möglich	Ja
Flexible Öffnungsbegrenzung	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Abmessungen
R-ISM-Gleitschiene BG VP TS 5000 *	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln, speziell für Vollpaniktüren. Achtung: maximales X-Maß (Bandmitte - Auflagefläche Gleitschiene) 100 mm inklusive Montageplatte	133712	weiß RAL 9016	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-Gleitschiene BG VP TS 5000 *	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln, speziell für Vollpaniktüren. Achtung: maximales X-Maß (Bandmitte - Auflagefläche Gleitschiene) 100 mm inklusive Montageplatte	133714	nach RAL	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-Gleitschiene BG VP TS 5000 *	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln, speziell für Vollpaniktüren. Achtung: maximales X-Maß (Bandmitte - Auflagefläche Gleitschiene) 100 mm inklusive Montageplatte	133713	Edelstahl ähnlich	230 V	2645 x 55 x 30 mm
R-ISM-Gleitschiene BG VP TS 5000 *	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln, speziell für Vollpaniktüren. Achtung: maximales X-Maß (Bandmitte - Auflagefläche Gleitschiene) 100 mm inklusive Montageplatte	133711	silberfarbig	230 V	2645 x 55 x 30 mm



ZUBEHÖR

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311

MONTAGEMATERIAL

STURZFUTTERWINKEL *

für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG VP



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel *	für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG VP	134817	nach RAL
Sturzfutterwinkel *	für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG VP	134816	silberfarbig

MONTAGEPLATTE *

Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG & VP Varianten



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene BG	Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG & VP Varianten	118705	nach RAL
Montageplatte Gleitschiene BG	Für ISM- / E-ISM- / R-ISM-Gleitschiene BG & VP Varianten	118704	silberfarbig

R-ISM-Gleitschiene BG VP TS 5000 *



* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.