Produktdatenblatt

Boxer P *

Integrierter Türschließer für einflügelige Pendeltüren bis 1100 mm Flügelbreite

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren, Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich
- Rechte und linke Pendeltüren
- Pendeltüren bis 1100 mm Flügelbreite und 80 kg Gewicht
- Für Türblattstärken ab 40 mm
- Integrierte Montage

Boxer P *

PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-4
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Türschließer ist in Türblatt und Zarge eingelassen und erfüllt höchste Designansprüche
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Alle Funktionen sind im eingebauten Zustand einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Boxer P *
Schließkraft nach EN 1154	EN 2 - 4
Flügelbreite (max.)	1100 mm
Flügelgewicht (max.)	120 kg
Montageart	Verdecktliegend
Öffnungswinkel (max.)	120 °
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Oben
Feststellung	Optional
Rauchschalter integriert	Nein

BESTEHT AUS

SCHLIESSKÖRPER BOXER 2-4

Grundkörper für integrierte Türschließer EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Achsverlängerung	Abmessungen
GEZE Boxer 2-4 Schließer	Größe EN2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene) Flügelbreite bis 1100 mm, Türblattstärke mind. 40 mm	101759	EN 2 - 4	4 mm	286 x 32 x 45 mm
GEZE Boxer 2-4 Schließer	Größe EN2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene) Flügelbreite bis 1100 mm, Türblattstärke mind. 40 mm	099728	EN 2 - 4		286 x 32 x 45 mm

Boxer P *

SCHLIESSKÖRPER BOXER 2-4 2V

Grundkörper für integrierte Türschließer EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung und Endschlagventil

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Achsverlängerung	Abmessungen
GEZE Boxer 2-4 2V Schließer	Größe EN2-4 mit Öffnungsdämpfung und unabhängigem Endschlagventil (auch Endbremse möglich, ohne Gleitschiene) / Flügelbreite bis 1100 mm, Türblattstärke mind. 40 mm	134494	EN 2 - 4	8 mm	286 x 32 x 45 mm
GEZE Boxer 2-4 2V Schließer	Größe EN2-4 mit Öffnungsdämpfung und unabhängigem Endschlagventil (auch Endbremse möglich, ohne Gleitschiene) / Flügelbreite bis 1100 mm, Türblattstärke mind. 40 mm	134448	EN 2 - 4		286 x 32 x 45 mm
GEZE Boxer 2-4 2V Schließer	Größe EN2-4 mit Öffnungsdämpfung und unabhängigem Endschlagventil (auch Endbremse möglich, ohne Gleitschiene) / Flügelbreite bis 1100 mm, Türblattstärke mind. 40 mm	134493	EN 2 - 4	4 mm	286 x 32 x 45 mm

GLEITSCHIENE BOXER P 12 MM

Mit einer Bauhöhe von 12 mm und Hebel für Pendeltüren (nur Boxer 2-4)

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessungen	Farbe	Länge
Gleitschiene Boxer 12 mm	mit Hebel für Pendeltüren, Bauhöhe 12 mm (nur Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	nach RAL	440 mm
Gleitschiene Boxer 12 mm	mit Hebel für Pendeltüren, Bauhöhe 12 mm (nur Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	silberfarbig	440 mm

GLEITSCHIENE BOXER P 20,7 MM

Mit einer Bauhöhe von 20,7 mm und Hebel für Pendeltüren (nur Boxer 2-4)

Boxer P *

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessungen	Farbe	Feststellpunkt min.
Gleitschiene Boxer 20,7 mm	mit Hebel für Pendeltüren und mechanischer Feststellung, Bauhöhe 20,7 mm (nur Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20.7 mm	silberfarbig	80 °
Gleitschiene Boxer 20,7 mm	mit Hebel für Pendeltüren und mechanischer Feststellung, Bauhöhe 20,7 mm (nur Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20.7 mm	nach RAL	80 °

ZUBEHÖR

MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Mechanische Feststelleinheit	für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar	071924

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

für Boxer 12 mm-Gleitschiene

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Boxer 12 mm-Gleitschiene	129343

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene	069780

Boxer P *

MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

für Boxer 12 mm-Gleitschiene

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Mechanische Feststelleinheit	für Boxer 12 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, nicht überfahrbar	129145

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.