Produktdatenblatt

Boxer ISM

Integriertes Türschließersystem für zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren, Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich
- Zweiflügelige Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite, für Türgewichte bis 180 kg
- Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 540 mm
- Für Türblattstärken ab 40 mm
- Integrierte Montage

Boxer ISM

PRODUKTMERKMALE

- System aus zwei Boxer Türschließern und ISM Gleitschiene
- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-4 oder EN3-6
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Türschließer ist in Türblatt und Zarge eingelassen und erfüllt höchste Designansprüche
- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Alle Funktionen sind im eingebauten Zustand einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Boxer ISM
Schließkraft nach EN 1154	EN 2 - 6
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1100 mm
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Flügelgewicht (max.)	180 kg
Montageart	Verdecktliegend
Öffnungswinkel (max.)	120 °
Minimaler Bandabstand	1300 mm
Minimale Standflügelbreite	540 mm
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Oben
Feststellung	Optional
Feststellung am Gangflügel / Standflügel	Optional / Optional
Rauchschalter integriert	Nein
Schließfolgeregelung integriert	Ja

Boxer ISM

BESTEHT AUS

SCHLIESSKÖRPER BOXER 2-4

Grundkörper für integrierte Türschließer EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Achsverlängerung	Abmessungen
GEZE Boxer 2-4 Schließer	Größe EN2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene) Flügelbreite bis 1100 mm, Türblattstärke mind. 40 mm	101759	EN 2 - 4	4 mm	286 x 32 x 45 mm
GEZE Boxer 2-4 Schließer	Größe EN2-4 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene) Flügelbreite bis 1100 mm, Türblattstärke mind. 40 mm	099728	EN 2 - 4		286 x 32 x 45 mm

SCHLIESSKÖRPER BOXER 2-4 2V

Grundkörper für integrierte Türschließer EN 2-4 mit Öffnungsdämpfung und Endschlagventil

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Achsverlängerung	Abmessungen
GEZE Boxer 2-4 2V Schließer	Größe EN2-4 mit Öffnungsdämpfung und unabhängigem Endschlagventil (auch Endbremse möglich, ohne Gleitschiene) / Flügelbreite bis 1100 mm, Türblattstärke mind. 40 mm	134494	EN 2 - 4	8 mm	286 x 32 x 45 mm
GEZE Boxer 2-4 2V Schließer	Größe EN2-4 mit Öffnungsdämpfung und unabhängigem Endschlagventil (auch Endbremse möglich, ohne Gleitschiene) / Flügelbreite bis 1100 mm, Türblattstärke mind. 40 mm	134448	EN 2 - 4		286 x 32 x 45 mm
GEZE Boxer 2-4 2V Schließer	Größe EN2-4 mit Öffnungsdämpfung und unabhängigem Endschlagventil (auch Endbremse möglich, ohne Gleitschiene) / Flügelbreite bis 1100 mm, Türblattstärke mind. 40 mm	134493	EN 2 - 4	4 mm	286 x 32 x 45 mm

Boxer ISM

SCHLIESSKÖRPER BOXER 3-6

Grundkörper für integrierte Türschließer EN 3-6 mit Öffnungsdämpfung

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Achsverlängerung	Abmessungen
GEZE Boxer 3-6 Schließer	Größe EN 3-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene) / Flügelbreite bis 1400 mm, Türblattstärke mind. 50 mm	101761	EN 3 - 6	4 mm	293 x 40 x 54 mm
GEZE Boxer 3-6 Schließer	Größe EN 3-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene) / Flügelbreite bis 1400 mm, Türblattstärke mind. 50 mm	099735	EN 3 - 6		293 x 40 x 54 mm
GEZE Boxer 3-6 Schließer	Größe EN 3-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene) / Flügelbreite bis 1400 mm, Türblattstärke mind. 50 mm	101762	EN 3 - 6	8 mm	293 x 40 x 54 mm

ISM GLEITSCHIENE BOXER

Mit Schließfolgeregelung und Hebel

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
ISM Gleitschiene Boxer	mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	114141	silberfarbig

ZUBEHÖR

CB FLEX

Mitnehmerklappe für ein sicheres Schließen zweiflügeliger Brandschutztüren

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
GEZE CB flex *	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	182652	weiß RAL 9016
GEZE CB flex	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	153602	silberfarbig
GEZE CB flex	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	153728	nach RAL

Boxer ISM

MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für ISM-Gleitschiene

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Mechanische Feststelleinheit	für ISM-Gleitschiene / ISM-Gleitschiene BG, Haltekraft einstellbar, überfahrbar	118437

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.