

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 550

NV F



Grundkörper für Bodentürschließer EN 3-6 ohne Feststellung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Für Flügelgewichte bis 300 kg

**PRODUKTMERKMALE**

- Stufenlos einstellbare Schließkraft
- Schließgeschwindigkeit über Ventile von oben einstellbar
- Endschiag über Ventile von oben einstellbar
- Öffnungsdämpfung über Ventile von oben einstellbar
- Schließverzögerung über Ventil von oben einstellbar
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Schließkörper TS 550 NV F
Eignung Brandschutztüren	Ja
Einsatz an Anschlag-/Pendeltür	Anschlagtür
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Schließkraft nach EN 1154	EN 3 - 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Flügelgewicht (max.)	300 kg
DIN Richtung	links / rechts
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Länge	342 mm
Breite	82 mm
Höhe	54 mm
Verstellbereich Zementkasten Länge	9 mm
Verstellbereich Zementkasten Breite	10 mm
Verstellbereich Zementkasten Höhe	6 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	mechanisch fix
Schließverzögerung integriert	Ja
Position Schließkraftverstellung	Oben
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Schließwirkung ab	180 °
Offenhaltung von Brandschutztüren	Nein



VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen	DIN Richtung
GEZE TS 550 NV F Schließer	Größe EN 3-6, Schließwirkung ab 180°, ohne Feststellung, Schließverzögerung möglich, Türblattgewicht bis 300 kg (ohne Deckplatte und Zubehör)	132755	EN 3 - 6	342 x 82 x 54 mm	links
GEZE TS 550 NV F Schließer	Größe EN 3-6, Schließwirkung ab 180°, ohne Feststellung, Schließverzögerung möglich, Türblattgewicht bis 300 kg (ohne Deckplatte und Zubehör)	132754	EN 3 - 6	342 x 82 x 54 mm	rechts