

Produktdatenblatt

Grundbeschlag F 1200

*



Kurbeldrehkippschlagsystem zum manuellen Belüften von
Räumen und Treppenhäusern

ANWENDUNGSBEREICHE

- Belüftung von Räumen und Treppenhäusern
- Großflächen und schwere Fenster bis 200 kg Flügelgewicht
- Einwärts öffnende Rechteckfenster mit Kipp- und Drehflügeln
- Auswärts öffnende Klappflügel
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
- Flügelmontage



PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Lüftung – von der Spaltlüftung bis zur Kippendlage
- Funktionssicherheit durch gewichtsunabhängige Kurbelbetätigung mit Kontrollanzeige
- Zusätzliche Fehlbedienungsicherheit und Überlastrutschkupplung
- Sichere Verriegelung durch Anordnung von nahezu beliebig vielen Riegelstellen auf allen vier Seiten
- Alle Beschlagteile befinden sich auf der inneren Flügelschale

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Grundbeschlag F 1200 *
Flügelbreite (min.)	750 mm
Flügelhöhe (min.)	750 mm
Flügelgewicht (max.)	200 kg

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Einbaulage	Flügelbreite (min.)
Grundbeschlag F 1200 *	ohne Getriebe, für senkrechte Getriebemontage / Kurbeldrehkippschlagsystem zum manuellen Belüften von Räumen und Treppenhäusern	062910	silberfarbig	links	750 mm
Grundbeschlag F 1200 *	ohne Getriebe, für senkrechte Getriebemontage / Kurbeldrehkippschlagsystem zum manuellen Belüften von Räumen und Treppenhäusern	062908	silberfarbig	rechts	750 mm

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.