Produktdatenblatt

WRM-24B *

Funkempfangsmodul zur Ansteuerung von Automatiktüren
und Fensterantrieben mit 24 V DC

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ansteuerung von GEZE Automatiktüren und Fensterantrieben über das GEZE Funkprogramm
- Aufputzmontage
- Geschützter Außenbereich

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-03-24T04:25:52Z

WRM-24B *

PRODUKTMERKMALE

- Verschlüsselte Kommunikation über Rolling Code mit bis zu 74 Trillionen Codekombinationen
- Einfaches Einlernen über Lerntaste mit akustischer Rückkopplung
- Bis zu 85 Funksender einlernbar
- Integrierter DIP-Schalter zum Auswählen verschiedener Betriebsarten
- Impulsbetrieb, Impuls- und Dauerbetrieb, Totmannbetrieb oder Selbsthaltebetrieb
- Kleinste Gehäuseabmessungen für integrierte Montage oder einer UP-Dose
- Zwei Ausgänge für individuelle Anschlussmöglichkeiten
- 24 V DC Betriebsspannung
- Schutzart IP54

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	WRM-24B *
Betriebsstrom	12.5 mA
Ausgang	2 potentialfreie Relaiskontakte
Schutzart	IP54
Montageart	Aufputz
Kabelanschlussart	Schraubklemme
Sendefrequenz	433.93 Mhz
Betriebstemperatur	0 - 50 °C

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Ausgang
Funkempfangsmodul WRM-24B *	130 x 80 x 35 mm (B x H x T), für AP Montage mit Schutzklasse IP54 / 24 V DC Betriebsspannung, Impulsbetrieb oder Impuls- und Dauerbetrieb	131214	weiß	130 x 130 x 80 x 35 mm	2 potentialfreie Relaiskontakte

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.