

# Produktdatenblatt

## OL 360 EN \*



Öffnungs- und Verriegelungssystem für auswärts öffnende  
Kipp-, Klapp- und Drehfenster

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Natürliche Lüftung (230 V) im Fassadenbereich
- Öffnen und Verriegeln von auswärts öffnenden Fenstern mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
- Flügelmontage



**PRODUKTMERKMALE**

- Systemlösung mit Spindeltrieb E 350 N und einem Konsolensatz mit Verriegelung
- Mechanische Verriegelung an der Hauptschließkante durch den Spindeltrieb
- Große Öffnungsweite bei geringem Spindelhub
- Ausschließlich Solo-Betrieb möglich

**TECHNISCHE DATEN**

|   |   |
|---|---|
| Verkaufsname  | OL 360 EN *                                       |
| Platzbedarf (min.)  | Flügelrahmen: min. 33 mm, Blendrahmen: min. 45 mm |
| Zulässige Maße Hauptschließkante Solo für Holz- und Aluminiumrahmen | 430 - 1200 mm                                     |
| Zulässige Maße Hauptschließkante Solo für Kunststoffrahmen          | 430 - 800 mm                                      |
| Flügelhöhen für Solo und Syncro                                     | 600 - 1600 mm                                     |
| Druckkraft (max.)   | 750 N   |
| Druckkraft  | 750 N   |
| Zugkraft  | 750 N   |
| Füllgewicht (max.)  | 30 kg/m <sup>2</sup>                              |
| Spannung im Betrieb   | 230 V ± 10 %                                      |
| Betriebsspannung  | 230 V   |
| Stromaufnahme   | 0.15 A  |
| Leistungsaufnahme   | 35 W  |
| Min. Aderquerschnitt  | 1.5 mm <sup>2</sup>                               |
| Anzahl der Adern  | 3 Adern   |
| Betriebstemperatur  | -20 - 70 °C                                       |
| Schutzart   | IP65  |
| Schutzklasse  | II  |
| Verriegelung und Zusatzwinkel                                       | Ja  |
| Endlagenabschaltung ausgefahren                                     | Elektromechanisch                                 |
| Endlagenabschaltung eingefahren                                     | Elektromechanisch                                 |
| Überlastabschaltung   | Ja  |
| KNX-fähig   | Nein  |
| Kippfenster AUSWÄRTS Flügelmontage                                  | Ja  |
| Drehfenster AUSWÄRTS Flügelmontage                                  | Ja  |
| Klappfenster AUSWÄRTS Flügelmontage                                 | Ja  |

**VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>Ident-Nr.</b> | <b>Farbe</b>  | <b>Hub</b> | <b>Betriebsspannung</b> |
|--------------------|------------------|---------------|------------|-------------------------|
| OL 360 EN          | 088055           | EV1           | 150 mm     | 230 V                   |
| OL 360 EN          | 088070           | weiß RAL 9016 | 300 mm     | 230 V                   |
| OL 360 EN          | 088058           | weiß RAL 9016 | 150 mm     | 230 V                   |
| OL 360 EN          | 088067           | EV1           | 300 mm     | 230 V                   |
| OL 360 EN          | 088060           | EV1           | 200 mm     | 230 V                   |
| OL 360 EN          | 088064           | weiß RAL 9016 | 200 mm     | 230 V                   |

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.