

Produktdatenblatt

CB flex



Mitnehmerklappe für ein sicheres Schließen zweiflügeliger Brandschutztüren

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zur Verwendung an zweiflügeligen Türen mit Schließfolgeregelung
- Für Vollpanikanwendungen
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite



PRODUKTMERKMALE

- Sorgt bei Öffnung über den Standflügel für eine Mindestöffnung des Gangflügels und aktiviert so die Schließfolgeregelung
- Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Überstand
- Flexibel kürzbar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	CB flex
--------------	---------

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
GEZE CB flex *	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	182652	weiß RAL 9016
GEZE CB flex	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	153602	silberfarbig
GEZE CB flex	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	153728	nach RAL