

# Produktdatenblatt TS 5000 RFS 3-6 \*



Gleitschienentürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm Flügelbreite mit elektrischer Freilauffunktion und Rauchschalterzentrale

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

- → Feuer- und Rauchschutztüren
- → Rechte und linke Anschlagtüren
- → Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- → Türblattmontage Bandseite
- ightarrow Feststellanlagen mit integrierter Feststellung mit Freilauf
- → Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040

# TS 5000 RFS 3-6 \*



#### **PRODUKTMERKMALE**

- → Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN3-6
- → Betriebsspannung 230 V AC
- ightarrow Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- → Freilauffunktion nach einmaligen Öffnen der Tür auf ca. 90°
- → Komfortrastfunktion arretiert die Tür am Ende des Freilaufbereichs
- → Integrierte Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt
- ightarrow Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- → Zusätzliche Rauchmelder anschließbar
- → Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- → Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- → Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- → Alle Funktionen von vorn einstellbar

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 5000 RFS 3-6 *	
Schließkraft nach EN 1154	EN 3 - 6	
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1400 mm	
Flügelbreite (max.)	1400 mm	
Montageart	Türblattmontage Bandseite	
Öffnungswinkel (max.)	180°	
Eingangsspannung	230 V AC	
Eignung Brandschutztüren	Ja	
Freilaufbereich	85 ° - 160 °	
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos	
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja	
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil	
Öffnungsdämpfung integriert	Nein	
Position Schließkraftverstellung	Vorn	
Optische Schließkraftanzeige	Ja	
Feststellung	Elektrisch, für Freilauffunktion	
Rauchschalter integriert	Ja	

# TS 5000 RFS 3-6



## BESTEHT AUS

## TS 5000 RFS KOMPLETTVERPACKUNG \*

Gleitschienentürschließer EN 3-6 mit elektrischer Freilauffunktion und Rauchschalterzentrale



Bezeichnun g	Beschreibung	ldent-Nr.	Farbe	Versorgungs spannung	Schließkraft nach EN 1154
GEZE TS 5000 RFS *	Komplettverpackung, Größe EN 3–6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion, Gleitschiene mit integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel mit Komfortrastfunktion	155482	nach RAL	230 V AC	EN 3 - 6
GEZETS 5000 RFS *	Komplettverpackung, Größe EN 3-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion, Gleitschiene mit integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel mit Komfortrastfunktion	155481	silberfarbig	230 V AC	EN 3 - 6
GEZE TS 5000 RFS *	Komplettverpackung, Größe EN 3–6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion, Gleitschiene mit integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel mit Komfortrastfunktion	162086	weiß RAL 9016	230 V AC	EN 3 - 6
GEZE TS 5000 RFS *	Komplettverpackung, Größe EN 3-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion, Gleitschiene mit integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel mit Komfortrastfunktion	162087	Edelstahl ähnlich	230 V AC	EN 3 - 6

# **ZUBEHÖR**

## GC 152 \*

Rauchmelder für GEZE Feststellanlagen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungs spannung	Montage art
GEZE Rauchmelder GC 152 *	Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-7, allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform	139850	weiß RAL 9010	24 V DC	Decke

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

# TS 5000 RFS 3-6 '



## GC 153 \*

Temperaturmelder für GEZE Feststellanlagen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident- Nr.	Farbe	Versorgungs spannung	Montage art
GEZE Temperaturmelder GC 153 *	Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-5, allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform	139881	weiß	24 V DC	Decke

#### **AS 500**

Handauslösetaster zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessu ngen	Betriebssp annung
Unterbrechertaster AS 500	zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung	116266	alpinweiß/ rot	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Unterbrechertaster AS 500, Glas	zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung, Glasscheibe und 5 wechselbaren Beschriftungen	120880	alpinweiß/ rot	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

## GC 171 \*

Funkmodul zur kabellosen Anbindung von Funkkomponenten an GEZE Feststellanlagen



Bezeichnung	Beschreibung	ldent- Nr.	Farbe	Versorgungs spannung	Abmessun gen
GEZE Funkmodul GC 171 *	zur drahtlosen Anbindung von Funkkomponenten (Funkrauchmelder GC 172; Funktemperaturmelder GC 173; Funkeingabemodul GC 175) an GEZE Feststellanlagen.	163051	anthrazit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

**GEZE GmbH** | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-04-12T02:27:06Z

# TS 5000 RFS 3-6 \*



## GC 175 \*

Funkeingabemodul zur kabellosen Anbindung von Handauslösetastern an das Funkmodul GC 171



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungs spannung	Abmessun gen
GEZE Funkeingabemodul GC 175 *	zur drahtlosen Anbindung von Handauslösetastern an das GEZE Funkmodul GC 171, für alle GEZE Feststellanlagen verwendbar.	163068	schwarz	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

## WIRELESS KIT FA GC 170 \*

Set aus Funkmodul GC 171 und Funkdeckenrauchmelder GC 172



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Set bestehend aus: 1 St. Funkmodul GC 171 zur drahtlosen Erweiterung von GEZE Feststellanlagen und 2 St. Funkdeckenrauchmelder GC 172	195524

## FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	ldent- Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311

**GEZE GmbH** | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-04-12T02:27:06Z

# TS 5000 RFS 3-6 '



## GC 172

Funkrauchmelder zur kabellosen Anbindung an das Funkmodul GC 171



Bezeichnung	Beschreibung	ldent-Nr.	Versorgungs spannung	Abmessun gen	Montage art
Funkrauchmelder GC 172	zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben mit 8 Jahren Laufzeit, mit Sockel, geprüft nach EN 54–7 und EN 54–25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Decke

#### GC 173

Funktemperaturmelder zur kabellosen Anbindung an das Funkmodul GC 171



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Versorgung sspannung	Abmessun gen	Montage art
Funktemperaturmelder GC 173	zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben mit 8 Jahren Laufzeit, mit Sockel, geprüft nach EN 54-7 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Decke

## MONTAGEMATERIAL

# MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

für E-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene	für E-Gleitschiene	123294	silberfarbig
Montageplatte Gleitschiene	für E-Gleitschiene	123295	nach RAL

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

# TS 5000 RFS 3-6 '



#### **MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE** \*

Für R- und RFS-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene	für R- / RFS-Gleitschiene	123296	silberfarbig
Montageplatte Gleitschiene	für R- / RFS-Gleitschiene	123297	nach RAL

## **MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER** \*

Für TS 5000 RFS KM / TS 4000 R(-IS) mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Türschließer	für TS 5000 RFS KM/TS 4000 R & R-IS mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	058808	schwarz

## **MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER**

für TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Türschließer	für TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	059107	silberfarbig
Montageplatte Türschließer	für TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	100044	nach RAL

<sup>\*</sup> Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.