

Produktdatenblatt

Fräsvorrichtung *



Zur Türblatt und Zargen-Fräsung für den GEZE ActiveStop integriert

ANWENDUNGSBEREICHE

- Unterstützung der Montage des GEZE ActiveStop integriert
- Bearbeitung von Türblatt und Zarge mit einer handelsüblichen Oberfräse
- Für Türblattbreiten bis 88 mm
- Für Zargentiefen bis 250 mm



PRODUKTMERKMALE

- Hohe Stabilität zur vielfachen Verwendung
- Auf Tür- und Zargenbreite einstellbar
- Schablonen für Türblatt- oder Zargenfräsung einfach austauschbar
- Gut aufgeräumt in trag- und stapelbarem Werkzeug-Systemer

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname

Fräsvorrichtung *

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Fräsvorrichtung *	Für die Bearbeitung von Türblatt und Zarge mit einer handelsüblichen Oberfräse; enthält Schablonen zur Gleitschienen- und Grundkörper-Fräsung für den GEZE ActiveStop integriert	166886

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.