

Produktdatenblatt

Powerturn IS/TS

Standflügel *



Standflügeleinheit für das Powerturn IS/TS Programm

ANWENDUNGSBEREICHE

- Anschlagtüren bis 3200 mm Bandabstand mit Gestänge-Montage
- Anschlagtüren bis 3000 mm Bandabstand mit Rollenschienen-Montage
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich



PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN3-7
- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN4-7
- Mit TS 5000 für Kopfmontage auf der Bandseite, Größe EN4-6 mit Öffnungsdämpfung, ohne Rollenschiene

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Powerturn IS/TS Standflügel *
Höhe	70 mm
Tiefe	130 mm
Flügelbreite (min.-max.)	1600 mm
Federvorspannung	EN7 - EN3
Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestänge	Ja
Kopfmontage Bandseite mit Gleitschiene	Ja
Mechanischer Endschlag	Ja
Mechanische Schließfolgeregelung	Ja
Funktion Smart swing	Nein
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Eignung Brandschutztüren	Ja
Rauchschalter integriert	Nein

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Flügelbreite (max.)
TS 4000 für Powerturn IS/TS *	Kopfmontage auf der Bandgegenseite, Größe EN1-6 mit Öffnungsdämpfung, ohne Gestänge	164013	silberfarbig	1600 mm
TS 5000 L für Powerturn IS/TS	Kopfmontage auf der Bandseite, Größe EN4-6 mit Öffnungsdämpfung, ohne Rollenschiene	164012	silberfarbig	1600 mm

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.