

Produktdatenblatt TS 5000 ISM mit Freilauffunktion



Gleitschienentürschließersystem für zweiflügelige Türen mit integrierter Schließfolgeregelung und Freilauffunktion am Gangflügel

ANWENDUNGSBEREICHE

- → Feuer- und Rauchschutztüren
- → Zweiflügelige rechte und linke Anschlagtüren
- → Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- → Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite
- → Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 400 mm
- → Türblattmontage Bandseite



PRODUKTMERKMALE

- → System aus TS 5000 E HY 3-6 und TS 5000 und ISM Gleitschiene
- → Standflügel mit TS 5000 mit Schließkraft EN2-6 oder TS 5000 ECline mit Schließkraft EN3-5
- → Gangflügel mit TS 5000 E Hy (24 V) und einstellbarer Schließkraft EN3-6
- ightarrow Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- → Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- → Komfortrastfunktion am Gangflügel zur Arretierung der Tür im maximalen Öffnungswinkel
- → Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- ightarrow Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- → Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- → Alle Funktionen von vorn einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 5000 ISM mit Freilauffunktion
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1400 mm
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite
Öffnungswinkel (max.)	180°
Eingangsspannung	24 V DC
Minimaler Bandabstand	1300 mm
Minimale Standflügelbreite	400 mm
Eignung Brandschutztüren	Ja
Freilaufbereich	85 ° - 160 °
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja
Feststellung	Optional
Rauchschalter integriert	Nein
Schließfolgeregelung integriert	Ja

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-14T03:07:49Z



BESTEHT AUS

ISM-GLEITSCHIENE TS 5000

Mit Schließfolgeregelung und Hebeln



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
ISM-Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115592	Edelstahl ähnlich	2630 x 40 x 30 mm
ISM-Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115549	silberfarbig	2630 x 40 x 30 mm
ISM-Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115591	weiß RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm
ISM-Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	115593	nach RAL	2630 x 40 x 30 mm

SCHLIESSKÖRPER TS 5000 E HY 3-6

Grundkörper mit Freilaufhebel für Gleitschienentürschließer EN 3-6 mit elektrischer Freilauffunktion und Freilaufhebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessun gen
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer	Größe EN 3-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion und Freilaufhebel mit Komfortrastfunktion	162082	Edelstahl ähnlich	EN 3 - 6	327 x 46 x 60 mm
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer	Größe EN 3-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion und Freilaufhebel mit Komfortrastfunktion	155476	nach RAL	EN 3 - 6	327 x 46 x 60 mm
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer	Größe EN 3-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion und Freilaufhebel mit Komfortrastfunktion	160328	weiß RAL 9016	EN 3 - 6	327 x 46 x 60 mm
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer	Größe EN 3-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion und Freilaufhebel mit Komfortrastfunktion	155475	silberfarbig	EN 3 - 6	327 x 46 x 60 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



SCHLIESSKÖRPER TS 5000

Grundkörper für Gleitschienentürschließer EN 2-6 mit Öffnungsdämpfung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessunge n
TS 5000 Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	137721	Edelstahl Schieber	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 Schließer	Größe EN 2–6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	027333	silberfarbig	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 Schließer	Größe EN 2–6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	027335	weiß RAL 9016	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 Schließer	Größe EN 2–6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	027336	nach RAL	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm

ZUBEHÖR

CB FLEX

Mitnehmerklappe für ein sicheres Schließen zweiflügeliger Brandschutztüren



Bezeichnun g	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
GEZE CB flex *	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	182652	weiß RAL 9016
GEZE CB flex	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	153602	silberfarbig
GEZE CB flex	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	153728	nach RAL

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-04-14T03:07:49Z



HANDAUSLÖSETASTER

Zur manuellen Auslösung von Feststellanlagen



HAFTGEGENPLATTE GELENK *

Ausführung mit einstellbarem Gelenk



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessungen
GEZE Haftgegenplatte *	Ausführung mit einstellbarem Gelenk	115956	55 x 55 x 50 mm

TÜRHAFTMAGNET WANDMONTAGE 65 MM *

Zur Wandmontage mit Sockel 65 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr. Abmessungen		Montageart
GEZE Türhaftmagnet *	Wandmontage mit Sockel 65 mm	155573	70 x 70 x 65 mm	Wand

TÜRHAFTMAGNET WANDMONTAGE AP *

Zur Wandmontage Aufputz oder Bodenmontage mit Zubehör und Sockel



			Abmessunge	
Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	n	Montageart
GEZE Türhaftmagnet *	Wandmontage Aufputz oder Bodenmontage mit Zubehör Sockel (nicht im Lieferumfang enthalten)	155569	110 x 85 x 40 mm	Aufputz, Boden

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-14T03:07:49Z



TÜRHAFTMAGNET WANDMONTAGE UP *

Zur Wandmontage Unterputz



Bezeichnung	Beschreibung	ldent-Nr.	Abmessungen	Montageart
GEZE Türhaftmagnet *	Wandmontage Unterputz	155567	85 x 85 x 30 mm	Unterputz

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	ldent- Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311

GC 152 *

Rauchmelder für GEZE Feststellanlagen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungs spannung	Montage art
GEZE Rauchmelder GC 152 *	Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-7, allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform	139850	weiß RAL 9010	24 V DC	Decke

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-14T03:07:49Z



GC 153 *

Temperaturmelder für GEZE Feststellanlagen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident- Nr.	Farbe	Versorgungs spannung	Montage art
GEZE Temperaturmelder GC 153 *	Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-5, allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform	139881	weiß	24 V DC	Decke

RSZ 7 *

Ausfahrbare Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen

Bezeichnung	Beschreibung	ldent-Nr.	Farbe	Versorgungsspan nung
Rauchschalterzentrale RSZ 7 *	Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen	185231	nach RAL	230 V
Rauchschalterzentrale RSZ 7 *	Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen	184196	Edelstahl ähnlich	230 V
Rauchschalterzentrale RSZ 7 *	Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen	181025	silberfarbig	230 V
Rauchschalterzentrale RSZ 7 *	Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen	184195	weiß RAL 9016	230 V

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für ISM- und E-ISM-Gleitschiene



GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-14T03:07:50Z



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene	für ISM- / E-ISM-Gleitschiene	118702	silberfarbig
Montageplatte Gleitschiene	für ISM- / E-ISM-Gleitschiene	118703	nach RAL

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	068627	weiß RAL 9016
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	057956	Verzinkt
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	029176	nach RAL
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	049185	silberfarbig
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	137725	Edelstahl ähnlich
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	052351	dunkelbronze

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

für TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Türschließer	für TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	059107	silberfarbig
Montageplatte Türschließer	für TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	100044	nach RAL

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com 2024-04-14T03:07:50Z



MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Montageplatte *	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	083992

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-14T03:07:50Z

^{*} Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.