

Produktdatenblatt TS 5000 E-ISM/S mit Freilauffunktion



Gleitschienentürschließersystem für zweiflügelige Türen mit integrierter Schließfolgeregelung, Freilauffunktion am Gangflügel und elektrischer Feststellung am Standflügel

ANWENDUNGSBEREICHE

- → Feuer- und Rauchschutztüren
- → Zweiflügelige rechte und linke Anschlagtüren
- → Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite
- → Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- → Türblattmontage Bandseite
- → Feststellanlagen mit integrierter Feststellung am Standflügel



PRODUKTMERKMALE

- → System aus TS 5000 E Hy 3-6 und TS 5000 und E-ISM/S Gleitschiene mit Feststellung am Standflügel
- → Standflügel mit TS 5000 mit Schließkraft EN2-6 oder TS 5000 ECline mit Schließkraft EN3-5
- → Gangflügel mit TS 5000 E Hy (24 V) und einstellbarer Schließkraft EN3-6
- ightarrow Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- → Elektrische Feststellung in der Gleitschiene des Standflügels, Feststellbereich 80°-130°
- → Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- → Komfortrastfunktion am Gangflügel zur Arretierung der Tür im maximalen Öffnungswinkel
- → Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- → Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- ightarrow Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- → Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- → Alle Funktionen von vorn einstellbar

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	
Verkaufsname	TS 5000 E-ISM/S mit Freilauffunktion
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1400 mm
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite
Öffnungswinkel (max.)	180°
Eingangsspannung	24 V DC
Minimaler Bandabstand	1300 mm
Minimale Standflügelbreite	400 mm
Eignung Brandschutztüren	Ja
Freilaufbereich	85 ° - 160 °
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja
Feststellung	Elektrisch
Feststellung am Gangflügel / Standflügel	Ja / Ja
Feststellbereich	80°-130°
Rauchschalter integriert	Nein
Schließfolgeregelung integriert	Ja



BESTEHT AUS

E-ISM/S GLEITSCHIENE TS 5000 *

durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Standflügel und Hebeln



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessung en	Feststellpun kt min.
E-ISM/S Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Standflügel und Hebeln	162088	Edelstahl ähnlich	2630 x 40 x 30 mm	130°
E-ISM/S Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Standflügel und Hebeln	160547	silberfarbig	2630 x 40 x 30 mm	130°
E-ISM/S Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Standflügel und Hebeln	160548	nach RAL	2630 x 40 x 30 mm	130°

SCHLIESSKÖRPER TS 5000 E HY 3-6

Grundkörper mit Freilaufhebel für Gleitschienentürschließer EN 3-6 mit elektrischer Freilauffunktion und Freilaufhebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessun gen
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer	Größe EN 3-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion und Freilaufhebel mit Komfortrastfunktion	162082	Edelstahl ähnlich	EN 3 - 6	327 x 46 x 60 mm
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer	Größe EN 3-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion und Freilaufhebel mit Komfortrastfunktion	155476	nach RAL	EN 3 - 6	327 x 46 x 60 mm
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer	Größe EN 3-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion und Freilaufhebel mit Komfortrastfunktion	160328	weiß RAL 9016	EN 3 - 6	327 x 46 x 60 mm
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer	Größe EN 3-6, Türblattmontage Bandseite, mit elektrischer Freilauffunktion und Freilaufhebel mit Komfortrastfunktion	155475	silberfarbig	EN 3 - 6	327 x 46 x 60 mm



SCHLIESSKÖRPER TS 5000

Grundkörper für Gleitschienentürschließer EN 2-6 mit Öffnungsdämpfung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessunge n
TS 5000 Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	137721	Edelstahl Schieber	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 Schließer	Größe EN 2–6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	027333	silberfarbig	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	027335	weiß RAL 9016	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 Schließer	Größe EN 2–6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	027336	nach RAL	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm

ZUBEHÖR

CB FLEX

Mitnehmerklappe für ein sicheres Schließen zweiflügeliger Brandschutztüren



Bezeichnun g	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
GEZE CB flex *	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	182652	weiß RAL 9016
GEZE CB flex	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	153602	silberfarbig
GEZE CB flex	zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial	153728	nach RAL



HANDAUSLÖSETASTER

Zur manuellen Auslösung von Feststellanlagen



HAFTGEGENPLATTE GELENK *

Ausführung mit einstellbarem Gelenk



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessungen
GEZE Haftgegenplatte *	Ausführung mit einstellbarem Gelenk	115956	55 x 55 x 50 mm

TÜRHAFTMAGNET WANDMONTAGE 65 MM *

Zur Wandmontage mit Sockel 65 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessungen	Montageart
GEZE Türhaftmagnet *	Wandmontage mit Sockel 65 mm	155573	70 x 70 x 65 mm	Wand

TÜRHAFTMAGNET WANDMONTAGE AP *

Zur Wandmontage Aufputz oder Bodenmontage mit Zubehör und Sockel



			Abmessunge	
Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	n	Montageart
GEZE Türhaftmagnet *	Wandmontage Aufputz oder Bodenmontage mit Zubehör Sockel (nicht im Lieferumfang enthalten)	155569	110 x 85 x 40 mm	Aufputz, Boden



TÜRHAFTMAGNET WANDMONTAGE UP *

Zur Wandmontage Unterputz



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessungen	Montageart
GEZE Türhaftmagnet *	Wandmontage Unterputz	155567	85 x 85 x 30 mm	Unterputz

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	ldent- Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311

GC 152 *

Rauchmelder für GEZE Feststellanlagen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungs spannung	Montage art
GEZE Rauchmelder GC 152 *	Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-7, allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform	139850	weiß RAL 9010	24 V DC	Decke



GC 153 *

Temperaturmelder für GEZE Feststellanlagen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident- Nr.	Farbe	Versorgungs spannung	Montage art
GEZE Temperaturmelder GC 153 *	Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-5, allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform	139881	weiß	24 V DC	Decke

GC 171 *

Funkmodul zur kabellosen Anbindung von Funkkomponenten an GEZE Feststellanlagen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident- Nr.	Farbe	Versorgungs spannung	Abmessun gen
GEZE Funkmodul GC 171 *	zur drahtlosen Anbindung von Funkkomponenten (Funkrauchmelder GC 172; Funktemperaturmelder GC 173; Funkeingabemodul GC 175) an GEZE Feststellanlagen.	163051	anthrazit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Funkeingabemodul zur kabellosen Anbindung von Handauslösetastern an das Funkmodul GC 171



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungs spannung	Abmessun gen
GEZE Funkeingabemodul GC 175 *	zur drahtlosen Anbindung von Handauslösetastern an das GEZE Funkmodul GC 171, für alle GEZE Feststellanlagen verwendbar.	163068	schwarz	3 V DC	52 x 52 x 32 mm



WIRELESS KIT FA GC 170 *

Set aus Funkmodul GC 171 und Funkdeckenrauchmelder GC 172



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Set bestehend aus: 1 St. Funkmodul GC 171 zur drahtlosen Erweiterung von GEZE Feststellanlagen und 2 St. Funkdeckenrauchmelder GC 172	195524

RSZ 7 *

Ausfahrbare Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen

Bezeichnung	Beschreibung	ldent-Nr.	Farbe	Versorgungsspan nung
Rauchschalterzentrale RSZ 7 *	Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen	185231	nach RAL	230 V
Rauchschalterzentrale RSZ 7 *	Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen	184196	Edelstahl ähnlich	230 V
Rauchschalterzentrale RSZ 7 *	Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen	181025	silberfarbig	230 V
Rauchschalterzentrale RSZ 7 *	Rauchschalterzentrale für alle GEZE Feststellvorrichtungen	184195	weiß RAL 9016	230 V

GC 172

Funkrauchmelder zur kabellosen Anbindung an das Funkmodul GC 171



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Versorgungs spannung	Abmessun gen	Montage art
Funkrauchmelder GC 172	zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben mit 8 Jahren Laufzeit, mit Sockel, geprüft nach EN 54–7 und EN 54–25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Decke



GC 173

Funktemperaturmelder zur kabellosen Anbindung an das Funkmodul GC



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Versorgung sspannung	Abmessun gen	Montage art
Funktemperaturmelder GC 173	zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben mit 8 Jahren Laufzeit, mit Sockel, geprüft nach EN 54-7 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Decke

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für ISM- und E-ISM-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene	für ISM- / E-ISM-Gleitschiene	118702	silberfarbig
Montageplatte Gleitschiene	für ISM- / E-ISM-Gleitschiene	118703	nach RAL

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	068627	weiß RAL 9016
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	057956	Verzinkt
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	029176	nach RAL
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	049185	silberfarbig
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	137725	Edelstahl ähnlich
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	052351	dunkelbronze



MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

für TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Türschließer	für TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	059107	silberfarbig
Montageplatte Türschließer	für TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	100044	nach RAL

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Montageplatte *	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	083992

^{*} Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.