Produktdatenblatt

ISM-Gleitschiene BG VPK TS 5000 Komplett CB flex *

Gleitschienentürschließersystem Bandgegenseite für zweiflügelige Türen mit Antipanikfunktion und Schließfolgeregelung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Zweiflügelige Anschlagtüren mit Panikfunktion
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite
- Türgewichte bis 180 kg
- Türblattmontage Bandgegenseite

ISM-Gleitschiene BG VPK TS 5000 Komplett CB flex *

PRODUKTMERKMALE

- Komplettverpackung mit zwei Türschließern TS 5000 L und TS 5000 L-IS mit ISM Gleitschiene
- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Vollpanikfunktion an beiden Türflügeln bis x-Maß 110 mm
- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	ISM-Gleitschiene BG VPK TS 5000 Komplett CB flex *
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Minimaler Bandabstand	1300 mm
Minimale Standflügelbreite	380 mm
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Länge	2730 mm
Breite	55 mm
Höhe	30 mm
Rauchschalter integriert	Nein
Schließfolgeregelung integriert	Ja
Höhenkorrektur möglich	Ja
Flexible Öffnungsbegrenzung	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 L-ISM VPK *	Systemlösung für allgemeine Anwendung an Vollpaniktüren bestehend aus 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG Gleitschiene, durchgehend, mit integrierter Auslösemechanik und Hebeln	182650	weiß RAL 9016		
TS 5000 L-ISM VPK *	Systemlösung für allgemeine Anwendung an Vollpaniktüren bestehend aus 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG Gleitschiene, durchgehend, mit integrierter Auslösemechanik und Hebeln	182642	silberfarbig		

ISM-Gleitschiene BG VPK TS 5000 Komplett CB flex *

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 L-ISM VPK *	Systemlösung für allgemeine Anwendung an Vollpaniktüren bestehend aus 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG Gleitschiene, durchgehend, mit integrierter Auslösemechanik und Hebeln	182643	nach RAL		

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.