

Produktdatenblatt

TS 5000 R-ISM

SoftClose *



Gleitschienentürschließersystem für zweiflügelige Türen mit Endschlag/-bremsfunktion, integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung und Rauchschalterzentrale



ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Zweiflügelige Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite, Überlänge bis 3200 mm
- Minimaler Bandabstand 1500 mm, minimale Breite des Gangflügels 875 mm und des Standflügels 400 mm
- Türblattmontage Bandseite

PRODUKTMERKMALE

- System aus zwei Türschließern TS 5000 und R-ISM Gleitschiene
- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
- Betriebsspannung 230 V AC
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Integrierte Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- Zusätzliche Rauchmelder anschließbar
- Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-130°
- Endschlag / Endbremse über Ventil von vorne einstellbar
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---------------------------|
| Verkaufsname | TS 5000 R-ISM SoftClose * |
| Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm | 1400 mm |
| Flügelbreite (max.) | 1400 mm |
| Montageart | Türblattmontage Bandseite |
| Öffnungswinkel (max.) | 180 ° |
| Eingangsspannung | 230 V AC |
| Frequenz Versorgungsspannung | 50 Hz |
| Minimaler Bandabstand | 1500 mm |
| Minimale Standflügelbreite | 400 mm |

| | |
|--|-----------------------------|
| Eignung Brandschutztüren | Ja |
| Schließkraft einstellbar | Ja, stufenlos |
| Schließgeschwindigkeit einstellbar | Ja |
| Endschlag einstellbar | Ja, über Ventil |
| Endschließgeschwindigkeit, einstellbar | Ja |
| Öffnungsdämpfung integriert | Ja, hydraulisch einstellbar |
| Position Schließkraftverstellung | Vorn |
| Optische Schließkraftanzeige | Ja |
| Feststellung | Elektrisch |
| Feststellung am Gangflügel / Standflügel | Ja / Ja |
| Feststellbereich | 80° - 130° |
| Rauchschalter integriert | Ja |
| Schließfolgeregelung integriert | Ja |

BESTEHT AUS

R-ISM-GLEITSCHIENE TS 5000 *

Mit Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Versorgungsspannung | Abmessungen |
|------------------------------|--|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| R-ISM-Gleitschiene TS 5000 * | durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln | 115618 | nach RAL | 230 V AC | 2740 x 55 x 30 mm |
| R-ISM-Gleitschiene TS 5000 * | durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln | 115617 | Edelstahl ähnlich | 230 V AC | 2740 x 55 x 30 mm |
| R-ISM-Gleitschiene TS 5000 * | durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln | 115614 | silberfarbig | 230 V AC | 2740 x 55 x 30 mm |
| R-ISM-Gleitschiene TS 5000 * | durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln | 115616 | weiß RAL 9016 | 230 V AC | 2740 x 55 x 30 mm |



R-ISM-GLEITSCHIENE TS 5000 ÜBERLÄNGE *

Bis 3200 mm mit Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Versorgungsspannung | Abmessungen |
|--|---|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| R-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge * | durchgehend, Überlänge bis 3200 mm, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln | 115626 | silberfarbig | 230 V AC | 3140 x 55 x 30 mm |
| R-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge * | durchgehend, Überlänge bis 3200 mm, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung, Rauchschalterzentrale und Hebeln | 115627 | nach RAL | 230 V AC | 3140 x 55 x 30 mm |

SCHLISSKÖRPER TS 5000 SOFTCLOSE *

Für Gleitschienentürschließer EN 2-6 mit individuell einstellbarer Schließgeschwindigkeit von 0-15° Türöffnungswinkel



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Schließkraft nach EN 1154 | Abmessungen |
|-------------------------------|--|-----------|--------------------|---------------------------|------------------|
| TS 5000 SoftClose Schließer * | Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel) | 183430 | weiß RAL 9016 | EN 2 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |
| TS 5000 SoftClose Schließer * | Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel) | 181792 | silberfarbig | EN 2 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |
| TS 5000 SoftClose Schließer * | Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel) | 181793 | nach RAL | EN 2 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |
| TS 5000 SoftClose Schließer * | Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel) | 183431 | Edelstahl Schieber | EN 2 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |

ZUBEHÖR

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 4000 / 5000, gebogene Form

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen |
|----------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar | 092943 | Edelstahl poliert | 337 x 51 x 72 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar | 092944 | Edelstahl matt | 337 x 51 x 72 mm |

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 4000 / 5000, eckige Form

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen |
|----------------------------|---|-----------|-------------------|------------------|
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 4000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar | 092938 | Edelstahl poliert | 298 x 51 x 72 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 4000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar | 092939 | Edelstahl matt | 298 x 51 x 72 mm |

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 (L) / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen |
|----------------------------|--|-----------|---------------|--------------------|
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 067726 | weiß RAL 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 072696 | Edelstahl | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 067724 | silberfarbig | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 000756 | nach RAL | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 067725 | dunkelbronze | 298 x 55 x 67.2 mm |

CB FLEX

Mitnehmerklappe für ein sicheres Schließen zweiflügeliger Brandschutztüren



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|----------------|---|-----------|---------------|
| GEZE CB flex * | zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial | 182652 | weiß RAL 9016 |
| GEZE CB flex | zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial | 153602 | silberfarbig |
| GEZE CB flex | zum Einsatz an allen 2-flügeligen überfälzten Türen. Stufenlose, verdeckt liegende Längeneinstellung bis 210 mm Flügelüberstand, Klappmechanik nicht sichtbar, Profil bei Bedarf auch kürzbar, mit Befestigungsmaterial | 153728 | nach RAL |

GC 172

Funkrauchmelder zur kabellosen Anbindung an das Funkmodul GC 171



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Versorgungsspannung | Abmessungen | Montageart |
|------------------------|---|-----------|---------------------|-------------------|------------|
| Funkrauchmelder GC 172 | zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben mit 8 Jahren Laufzeit, mit Sockel, geprüft nach EN 54-7 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen. | 195522 | 3 V DC | 110 x 110 x 70 mm | Decke |

GC 173

Funkttemperaturemelder zur kabellosen Anbindung an das Funkmodul GC 171



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Versorgungsspannung | Abmessungen | Montageart |
|-------------------------------|---|-----------|---------------------|-------------------|------------|
| Funkttemperaturemelder GC 173 | zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben mit 8 Jahren Laufzeit, mit Sockel, geprüft nach EN 54-7 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen. | 195523 | 3 V DC | 110 x 110 x 70 mm | Decke |



FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|-----------------------------|---|-----------|
| Flexible Öffnungsbegrenzung | für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer | 145311 |

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Set aus Funkmodul GC 171 und Funkdeckenrauchmelder GC 172



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|----------------------------|---|-----------|
| GEZE Wireless KIT GC 170 * | Set bestehend aus: 1 St. Funkmodul GC 171 zur drahtlosen Erweiterung von GEZE Feststellanlagen und 2 St. Funkdeckenrauchmelder GC 172 | 195524 |

GC 171 *

Funkmodul zur kabellosen Anbindung von Funkkomponenten an GEZE Feststellanlagen



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Versorgungsspannung | Abmessungen |
|-------------------------|---|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| GEZE Funkmodul GC 171 * | zur drahtlosen Anbindung von Funkkomponenten (Funkrauchmelder GC 172; Funktemperaturmelder GC 173; Funkeingabemodul GC 175) an GEZE Feststellanlagen. | 163051 | anthrazit | 24 V DC | 177 x 30 x 18 mm |

GC 175 *

Funkeingabemodul zur kabellosen Anbindung von Handauslösetastern an das Funkmodul GC 171



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Versorgungsspannung | Abmessungen |
|--------------------------------|--|-----------|---------|---------------------|-----------------|
| GEZE Funkeingabemodul GC 175 * | zur drahtlosen Anbindung von Handauslösetastern an das GEZE Funkmodul GC 171, für alle GEZE Feststellanlagen verwendbar. | 163068 | schwarz | 3 V DC | 52 x 52 x 32 mm |

GC 152 *

Rauchmelder für GEZE Feststellanlagen



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Versorgungsspannung | Montageart |
|---------------------------|--|-----------|---------------|---------------------|------------|
| GEZE Rauchmelder GC 152 * | Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-7, allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform | 139850 | weiß RAL 9010 | 24 V DC | Decke |

AS 500

Handauslösetaster zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Betriebsspannung |
|---------------------------------|--|-----------|---------------|-----------------|------------------|
| Unterbrechertaster AS 500 | zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung | 116266 | alpinweiß/rot | 80 x 80 x 9 mm | 24 V DC |
| Unterbrechertaster AS 500, Glas | zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung, Glasscheibe und 5 wechselbaren Beschriftungen | 120880 | alpinweiß/rot | 80 x 80 x 21 mm | 24 V DC |



GC 153 *

Temperaturmelder für GEZE Feststellanlagen



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Versorgungsspannung | Montageart |
|--------------------------------|--|-----------|-------|---------------------|------------|
| GEZE Temperaturmelder GC 153 * | Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-5, allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform | 139881 | weiß | 24 V DC | Decke |

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE *

für R-ISM-Gleitschiene



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|----------------------------|------------------------|-----------|--------------|
| Montageplatte Gleitschiene | für R-ISM-Gleitschiene | 118690 | silberfarbig |
| Montageplatte Gleitschiene | für R-ISM-Gleitschiene | 118701 | nach RAL |

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1




| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|----------------------------|--|-----------|-------------------|
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 068627 | weiß RAL 9016 |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 057956 | Verzinkt |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 029176 | nach RAL |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 049185 | silberfarbig |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 137725 | Edelstahl ähnlich |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 052351 | dunkelbronze |



MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|-----------------|--|-----------|
| Montageplatte * | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 083992 |

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.