

Produktdatenblatt Perlan 140 Glas mit 45 mm Glasklemmplatte Wandbefestigung



Schiebebeschlag für Glastüren mit 140 kg Flügelgewicht und 45 mm Glasklemmplatte und Wandbefestigung

ANWENDUNGSBEREICHE

- → Stark frequentierte Schiebetüren im Innenbereich
- → Wohn-, Büro- und Konferenzräume sowie Hotels
- → Beschlagmontage in allen sichtbaren Bereichen
- → Ein- und mehrflügelige Schiebetüren
- → Befestigung vor der Wand



PRODUKTMERKMALE

- → Schiebebeschlag für Flügelgewichte bis 140 kg
- → Für Glasflügel mit 45 mm Glasklemmplatte
- → Mit ein- oder beidseitiger Dämpfung für Türen bis zu 80 kg Flügelgewicht, sodass die Tür sanft abgebremst und selbstständig in die Endlage gezogen wird
- → Verstellbare Wandwinkel gleichen Ungenauigkeiten im Mauerwerk aus und ermöglichen wählbare Abstandseinstellung zur Wand
- → Präzisionskugellager im Rollenwagen bieten besonders hohe Laufruhe beim Schieben
- → Nach DIN EN 1527 in 100.000 Prüfzyklen auf Langlebigkeit geprüft

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname

Perlan 140 Glas mit 45 mm Glasklemmplatte Wandbefestigung

BESTEHT AUS

SET PERLAN 140 FÜR GLASFLÜGEL

Schiebebeschlag für Wandmontage und Glasflügel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Flügelbreit e (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Wandbefestigung mit verdecktem Wandwinkel, Glasklemmplatte einzeln verblendet und Perlan SoftStop, bis 80 kg Flügelgewicht. Bei Laufprofillänge 2050 mm Perlan SoftStop einseitig, bei Laufprofillänge 2450 mm Perlan SoftStop beidseitig.	134860	Edelstahl ähnlich	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Wandbefestigung mit verdecktem Wandwinkel, Glasklemmplatte einzeln verblendet und Perlan SoftStop, bis 80 kg Flügelgewicht. Bei Laufprofillänge 2050 mm Perlan SoftStop einseitig, bei Laufprofillänge 2450 mm Perlan SoftStop beidseitig.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Wandbefestigung mit verdecktem Wandwinkel, Glasklemmplatte einzeln verblendet und Perlan SoftStop, bis 80 kg Flügelgewicht. Bei Laufprofillänge 2050 mm Perlan SoftStop einseitig, bei Laufprofillänge 2450 mm Perlan SoftStop beidseitig.	134861	Edelstahl ähnlich	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 für Glasflügel	Für Wandbefestigung mit verdecktem Wandwinkel, Glasklemmplatte einzeln verblendet und Perlan SoftStop, bis 80 kg Flügelgewicht. Bei Laufprofillänge 2050 mm Perlan SoftStop einseitig, bei Laufprofillänge 2450 mm Perlan SoftStop beidseitig.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



ZUBEHÖR

ENDANSCHLAG MIT EINSTELLBARER FESTSTELLFEDER

Einstellbarer Endanschlag für Perlan Schiebebeschlag



Bezeichnung	Ident-Nr.
Endanschlag mit einstellbarer Feststellfeder	069274

FESTSTELLFEDER

Feststellfeder für Endanschlag Perlan 140



Bezeichnung	Ident-Nr.
Feststellfeder	064242

FLÜGELANSCHLAG

Endanschlag für Schiebeflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.
Flügelanschlag	000339
Flügelanschlag	000342

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-04-23T02:37:14Z



VSG GLAS- / METALL-KLEBESET *

Glas-Metall Klebeset zur Verbindung von Aluminiumwinkeln mit Glasscheiben



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
VSG Glas/Metall Klebeset 50 g *	für bis zu 30 Elementen	133039

KLEMMEINLAGE GLASKLEMMPLATTE 45 MM *

Klemmbeilage für Glasstärke 12,76 mm (1/2 inch)



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Klemmeinlage Glasklemmplatte 45 mm *	für 2 Glasklemmplatten, zur Verwendung mit 12,7 mm (1/2 inch) ESG	133022

SET PERLAN DUOSYNC FÜR GLASFLÜGEL

Duosync - manueller Antrieb für Glasflügel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke	Montagear t
Set Perlan Duosync für Glasflügel	zur Synchronisierung 2-flügeliger Türen bis zu 140 kg pro Flügel, bestehend aus: 2 x Umlenkrolle, 2 x Mitnehmer Glasklemmplatte 45 mm, Zahnriemen 12,5 m, Montagematerial	139207	8 - 12.76 mm	Wand, Decke

SET PERLAN SOFTSTOP MITTLERE VERSION, EINSEITIG **GEDÄMPFT, BIS 80 KG**

Perlan Softstop einseitige Dämpfung für Flügelgewichte bis 80 kg und Flügelbreite von 900 bis 1.290 mm



GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



Bezeichnung	Beschreibung	Ident- Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan SoftStop mittel, einseitig	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit einseitig, 2 x Endanschlag, 1 x Auslöser mit Befestigungsschraube, 2 x Aufhängeplatte Standard	128877	900 mm	1290 mm

SET PERLAN SOFTSTOP LANGE VERSION, BEIDSEITIG GEDÄMPFT, BIS 80 KG

Perlan SoftStop beidseitige Dämpfung für Flügelgewichte bis 80 kg



Bezeichnung	Beschreibung	ldent- Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan SoftStop lang, beidseitig	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit beidseitig, 2 x Endanschlag, 2 x Auslöser mit Befestigungsschrauben, 2 x Aufhängeplatte Standard	128891	1290 mm	1700 mm

SET PERLAN SOFTSTOPDUO, BEIDSEITIG GEDÄMPFT

Perlan SoftStopDuo mit beidseitiger Dämpfung bis 80 kg Flügelgewicht



Bezeichnung	Beschreibung	Ident- Nr.	Flügelbreit e (min.)	Flügelbreit e (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, beidseitig gedämpft, bis 80 kg	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit beidseitig, 2 x Endanschlag, 2 x Auslöser mit Befestigungsschrauben, 2 x Aufhängeplatte Standard	150071	750 mm	1290 mm

SET VSG KLEBEWINKEL *

Alu-Klebewinkel für VSG und Glasklemmplatte 45



GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Set VSG Klebewinkel *	zur Verwendung bei VSG-Glas in Verbindung mit Glasklemmplatte 45 mm, für 2 Klemmplatten, ohne Klebstoff	133099

TÜRGRIFFSTANGE KONFIGURIERT *

Stoßgriff - runde Ausführung zur Montage an Glasflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe
Türgriffstange konfiguriert *	127616	Edelstahl

WANDWINKEL VERDECKT PERLAN

Wandwinkel zur verdeckten Wandmontage von Laufschienen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Wandwinkel verdeckt Perlan	auf Maß, zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130468	Edelstahl ähnlich
Wandwinkel verdeckt Perlan	auf Maß, zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130462	EV1

SET PERLAN SOFTSTOP KURZE VERSION, EINSEITIG **GEDÄMPFT, BIS 80 KG**

Perlan SoftStop einseitige Dämpfung für Flügelgewichte bis 80 kg und Flügelbreite von 575 bis 900 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan SoftStop kurz, einseitig	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit einseitig, 2 x Endanschlag, 1 x Auslöser mit Befestigungsschraube, 2 x Aufhängeplatte Standard	128876	575 mm	900 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com



BODENFÜHRUNG SET GLASFÜHRUNG

Bodenführung für Glasschiebeflügel für Glasstärke 8, 10 und 12 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Bodenführung Glasflügel (Edelstahl)	Für 8, 10, 12 mm Glas	134990	Edelstahl	8 - 12 mm

SET STIRNSEITIGE ABDECKUNGEN CLIPSBLENDE 100 *

Stirnseitige Abdeckung für Clipsblende 100, schmale Ausführung



Bezeichnung	Beschreibung	ldent-Nr.	Farbe
Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100 *	2 Stück, schmale Version, zur Anwendung ohne Distanzwinkel	137869	nach RAL
Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100 *	2 Stück, schmale Version, zur Anwendung ohne Distanzwinkel	137867	Edelstahl ähnlich
Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100 *	2 Stück, schmale Version, zur Anwendung ohne Distanzwinkel	137865	EV1

KOMPLETTSET CLIPSBLENDE 100

Clipsblende zur Verblendung von Perlan Beschlagsystemen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Montageart
Komplettset Clipsblende	Für Wand- und Deckenmontage, durchgehende Verblendung, nach	138098	Wand,
100	Kundenwunsch konfiguriert		Decke

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com

^{*} Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.