

Produktdatenblatt

MSW verfahrbare Durchgangstür mit Anschlagfunktion – feingerahmt *



Zugangselement bei geschlossenen Glastrennwänden

ANWENDUNGSBEREICHE

- Innen- und geschützter Außenbereich
- Frei wählbare Position in der Anlagenfront
- Einsetzbar bis 3000 mm lichte Höhe
- Einsetzbar bis 1100 mm Elementbreite

MSW verfahrbare Durchgangstür mit Anschlagfunktion – feingerahmt *



PRODUKTMERKMALE

- Horizontale und vertikale Profile zur Glaseinfassung
- Einscheiben-Sicherheitsglas ESG 10 mm einseitig bündig
- Isolierglas 22 mm zentriert einsetzbar
- Elementgewicht bis 125 kg
- Integriertes Schließmittel (Boxer 2-4V)
- Trockenverglasung mittels umlaufendem Verglasungsgummi
- Kombinierbar mit allen anderen Elementtypen – feingerahmt

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname

MSW verfahrbare Durchgangstür mit Anschlagfunktion – feingerahmt *

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.