

Produktdatenblatt

MSW Pendeltüren – fest angeschlagen – IGG *



Abschlusselement von beweglichen Glastrennwänden im
IGG Design

ANWENDUNGSBEREICHE

- Innen- und geschützter Außenbereich
- Position am Parkraum der Glastrennwand
- Für lineare Achsverläufe einsetzbar
- Einsetzbar bis 3500 mm lichte Höhe
- Einsetzbar bis 1250 mm Elementbreite

MSW Pendeltüren – fest angeschlagen IGG *



PRODUKTMERKMALE

- Umlaufendes integriertes Profil zur Aufnahme der Funktionseinheiten
- Durchgehende Glasoberfläche – kein Profil sichtbar
- Hochwertiger architektonischer Designanspruch
- ESG 6 mm oder 8 mm einsetzbar verklebt beidseitig mit Profil
- Elementgewicht bis 125 kg
- Kombinierbar mit allen anderen Elementtypen
- Kombinierbar mit Bodenlager oder Bodentürschließer

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname

MSW Pendeltüren – fest angeschlagen – IGG *

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.