

Produktdatenblatt GCVR 300 T UP *



RFID-Leser für GCER 300 Zutrittskontrolle

ANWENDUNGSBEREICHE

- → Innen- und Außenbereich (IP54)
- → Ungesicherter Außenbereich
- → Gesicherter Innenbereich

GCVR 300 T UP *



PRODUKTMERKMALE

- → Auslesen von Zutrittsberechtigungen
- $\rightarrow \text{Verschl} \\ \text{\"{usselte}} \\ \text{Datenkommunikation mit der T\"{u}} \\ \text{rsteuerungseinheit} \\$
- ightarrow Optische und akustische Signalisierung
- → PIN-Tastatur zur Berechtigungsvergabe mittels Masterkarte

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	GCVR 300 T UP *
Abmessungen	81 x 81 x 21 mm
Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
Montageart	Unterputz
Option Aufputzrahmen	Ja
Schutzart	IP54
Tastatur	Ja
Betriebsspannung	8 - 30 V DC
Frequenz	13.56 Mhz
Masterkartensystem zur Programmierung der Berechtigungen	Ja
Office-Mode	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnun g	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungss pannung	Abmessung en
GCVR 300 T UP *	RFID Leser mit PIN-Tastatur / Frequenz: 13,56 MHz, ISO 14443 A / Betriebsspannung: 8 – 30 V DC / Anschlussart: Federleisten steckbar / Montageart: UP (AP: Rahmen Nr. 130024 erforderlich) / Abmessungen: UP 80x80x11 mm / AP 80x80x40 mm	185708	grau	8 - 30 V DC	80 x 80 x 40 mm

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-03-24T04:27:44Z

GCVR 300 T UP



ZUBEHÖR

AUFPUTZRAHMEN GCER AP *

Aufputzrahmen für optionale Aufputzmontage von GCVR 800/800T und GCER 300 RFID-Leser



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessun gen	Montagea rt
Aufputzrahmen GCER AP *	Aufputzrahmen für optionale AP-Montage von GCVR (T) 800 oder GCER 300 / Abmessungen: (BxHxT): 80 x 80 x 30 mm / Gesamttiefe mit Leser 40 mm / Abmessung: 80 x 80 x 30 mm / Gesamttiefe mit Leser 40 mm	130024	grau	80 x 80 x 30 mm	Aufputz

WETTERSCHUTZDACH GCVR 300, 800 *

Wetterschutz für RFID-Leser



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Wetterschutzdach GCVR 300, 800 *	Material V2A, mit Schutzklappe und Zubehör	163521

AUSWEISKARTE MIFARE *

RFID Ausweis zur Authentifikation an Zutrittspunkten



Bezeichnung	Beschreibung	Ident- Nr.	Farbe	Abmessunge n
Ausweiskarte MIFARE	MIFARE DESFire / Farbe: beidseitig weiß / Vorderseite mit GEZE	185711	weiß RAL	85.6 x 54 x
DESFire EV2 *	Logo / Frequenz: 13,56 MHz / Mindestbestellmenge: 10 Stück		9010	0.78 mm

GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Straße 21–29 D-71229 Leonberg TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com 2024-03-24T04:27:44Z

GCVR 300 T UP



SCHLÜSSELANHÄNGER MIFARE *

RFID Ausweis zur Authentifikation an Zutrittspunkten



Bezeichnung	Beschreibung	ldent- Nr.	Farbe	Abmessung en
Schlüsselanhänger MIFARE DESFire EV2 *	MIFARE DESFire / Runde Bauform schwarz / Deckelfarbe: weiß / Vorderseite mit GEZE Logo / Frequenz: 13,56 MHz / Mindestbestellmenge: 10 Stück	185712	schwarz	43 x 34.3 x 4.9 mm

^{*} Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.