

Produktdatenblatt

GCER 300 T Light UP – 1

Tür Zutrittssteuerung *



Zutrittskontrolllösung zum Überwachen und Steuern von
einer Tür

ANWENDUNGSBEREICHE

→ Innenbereich



GCER 300 T Light UP – 1 Tür Zutrittssteuerung *

PRODUKTMERKMALE

- Auslesen von Zutrittsberechtigungen
- Verschlüsselte Datenkommunikation mit der Türsteuerungseinheit
- Optische und akustische Signalisierung
- PIN-Tastatur zur Berechtigungsvergabe mittels Masterkarte

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	GCER 300 T Light UP – 1 Tür Zutrittssteuerung *
Abmessungen	81 x 81 x 21 mm
Betriebstemperatur	-20 – 60 °C
Montageart	Unterputz
Option Aufputzrahmen	Ja
Schutzart	IP54
Tastatur	Ja
Betriebsspannung	8 – 30 V DC
Frequenz	13.56 Mhz
Anzahl Personen (empfohlen)	200
Anzahl Relais	1 Stk.
Masterkartensystem zur Programmierung der Berechtigungen	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Abmessungen
GCER 300 T Light – 1 Tür Zutrittssteuerung *	RFID Leser mit PIN-Tastatur und integrierter Auswerteeinheit / Frequenz: 13,56 MHz, ISO 14443 A / Betriebsspannung: 8 – 30 V DC / Anschlussart: Federleisten steckbar / 1x Relaisausgang max. 30 V DC / 1A / Montageart: UP (AP: Rahmen Nr. 130024 erforderlich) / Abmessungen: UP 80x80x11 mm / AP 80x80x40 mm	185710	grau	8 – 30 V DC	80 x 80 x 11 mm

GCER 300 T Light UP – 1 Tür Zutrittssteuerung *



ZUBEHÖR

AUFPUTZRAHMEN GCER AP *

Aufputzrahmen für optionale Aufputzmontage von GCVR 800/800T und GCER 300 RFID-Leser



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
Aufputzrahmen GCER AP *	Aufputzrahmen für optionale AP-Montage von GCVR (T) 800 oder GCER 300 / Abmessungen: (BxHxT): 80 x 80 x 30 mm / Gesamttiefe mit Leser 40 mm / Abmessung: 80 x 80 x 30 mm / Gesamttiefe mit Leser 40 mm	130024	grau	80 x 80 x 30 mm	Aufputz

GCER 300 SYSTEMKARTE MASTER *

RFID Ausweis zur Administration von Zutrittsberechtigungen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
GCER 300 Systemkarte Master *	Farbe: beidseitig weiß / Vorderseite mit GEZE Logo / Frequenz: 13,56 MHz / Mindestbestellmenge: 2 Stück	185713	weiß RAL 9010	85.6 x 54 x 0.78 mm

WETTERSCHUTZDACH GCVR 300, 800 *

Wetterschutz für RFID-Leser



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Wetterschutzdach GCVR 300, 800 *	Material V2A, mit Schutzklappe und Zubehör	163521

GCER 300 T Light UP – 1 Tür Zutrittssteuerung *



AUSWEISKARTE MIFARE *

RFID Ausweis zur Authentifikation an Zutrittspunkten



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Ausweiskarte MIFARE DESFire EV2 *	MIFARE DESFire / Farbe: beidseitig weiß / Vorderseite mit GEZE Logo / Frequenz: 13,56 MHz / Mindestbestellmenge: 10 Stück	185711	weiß RAL 9010	85.6 x 54 x 0.78 mm

SCHLÜSSELANHÄNGER MIFARE *

RFID Ausweis zur Authentifikation an Zutrittspunkten



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Schlüsselanhänger MIFARE DESFire EV2 *	MIFARE DESFire / Runde Bauform schwarz / Deckelfarbe: weiß / Vorderseite mit GEZE Logo / Frequenz: 13,56 MHz / Mindestbestellmenge: 10 Stück	185712	schwarz	43 x 34.3 x 4.9 mm

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.