# Produktdatenblatt

# TS 5000 L SoftClose *

Gleitschienentürschließer Bandgegenseite für einflügelige Türen
bis 1400 mm Flügelbreite mit Endschlag/-bremsfunktion

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite

**GEZE GmbH** | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-05-08T02:32:32Z

# TS 5000 L SoftClose *

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser Obenliegende Türschließer für einflügelige Türen steht für eine klare Linienführung. Er ist für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen.

## PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN3-6
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Endschlag / Endbremse über Ventil von vorne einstellbar
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Verkaufsname | TS 5000 L SoftClose * |
| Schließkraft nach EN 1154 | EN 3 - 6 |
| Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm | 1100 mm |
| Flügelbreite (max.) | 1400 mm |
| Montageart | Kopfmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite |
| Öffnungswinkel (max.) | 120 ° |
| Eignung Brandschutztüren | Ja |
| Schließkraft einstellbar | Ja, stufenlos |
| Schließgeschwindigkeit einstellbar | Ja |
| Endschlag einstellbar | Ja, über Ventil |
| Endschließgeschwindigkeit, einstellbar | Ja |
| Öffnungsdämpfung integriert | Ja, hydraulisch einstellbar |
| Position Schließkraftverstellung | Vorn |
| Optische Schließkraftanzeige | Ja |
| Feststellung | Optional |
| Rauchschalter integriert | Nein |

# TS 5000 L SoftClose *

## BESTEHT AUS

### GLEITSCHIENE BG WANDMONTAGE TS 3/5000 L

Gleitschiene für Wandmontage mit Hebel, Bandgegenseite

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|
| Gleitschiene BG Wandmontage TS 3/5000 L | Gleitschiene mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite | 189149 | nach RAL | 550 x 30.5 x 20.7 mm |
| Gleitschiene BG Wandmontage TS 3/5000 L | Gleitschiene mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite | 189148 | EV1 | 550 x 30.5 x 20.7 mm |

### GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000 HÖHENVERSTELLBAR *

Mit Höhenausgleich +/- 2 mm und Hebel

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|
| Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar | Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel | 115191 | silberfarbig | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar | Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel | 115192 | nach RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

### GLEITSCHIENE BG TS 5000 / 3000 HÖHENVERSTELLBAR *

Mit Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Bandgegenseite

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|
| Gleitschiene BG TS 3/5000 höhenverstellbar | Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite | 115194 | nach RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Gleitschiene BG TS 3/5000 höhenverstellbar | Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite | 115193 | silberfarbig | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

# TS 5000 L SoftClose *

## GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Achsverlängerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Gleitschiene TS 3/5000 | Standard, mit Hebel | 015695 | weiß RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Gleitschiene TS 3/5000 | Standard, mit Hebel | 000773 | nach RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Gleitschiene TS 3/5000 | Standard, mit Hebel | 068221 | silberfarbig | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Gleitschiene TS 3/5000 | Standard, mit Hebel | 014945 | Edelstahl ähnlich | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |

## GLEITSCHIENE BG TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel, Bandgegenseite

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|
| Gleitschiene BG TS 3/5000 | Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite | 025655 | silberfarbig | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Gleitschiene BG TS 3/5000 | Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite | 025656 | nach RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Gleitschiene BG TS 3/5000 | Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite | 029404 | weiß RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |
| Gleitschiene BG TS 3/5000 | Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite | 028732 | Edelstahl ähnlich | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm |

## SCHLIESSKÖRPER TS 5000 L SOFTCLOSE *

Für Gleitschienentürschließer Bandgegenseite EN 3-6 mit individuell einstellbarer Schließgeschwindigkeit von 0-15° Türöffnungswinkel

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Schließkraft nach EN 1154 | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|
| TS 5000 L SoftClose Schließer * | Größe EN 3-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel) | 191210 | nach RAL | EN 3 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |
| TS 5000 L SoftClose Schließer * | Größe EN 3-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel) | 191272 | Edelstahl ähnlich | EN 3 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |

# TS 5000 L SoftClose *

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Schließkraft nach EN 1154 | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|
| TS 5000 L SoftClose Schließer * | Größe EN 3-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel) | 191211 | weiß RAL 9016 | EN 3 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |
| TS 5000 L SoftClose Schließer * | Größe EN 3-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel) | 191209 | silberfarbig | EN 3 - 6 | 287 x 47 x 60 mm |

## T-STOP-GLEITSCHIENE BG TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel, Bandgegenseite

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|
| T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite | 102368 | nach RAL | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite | 102367 | Edelstahl ähnlich | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite | 108482 | weiß RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite | 102366 | silberfarbig | 452.5 x 33 x 30 mm |

## T-STOP-GLEITSCHIENE TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 108481 | weiß RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 102364 | Edelstahl ähnlich | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 102365 | nach RAL | 452.5 x 33 x 30 mm |
| T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000 | mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel | 102363 | silberfarbig | 452.5 x 33 x 30 mm |

# TS 5000 L SoftClose *

## ZUBEHÖR

### ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 4000 / 5000, gebogene Form

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar | 092943 | Edelstahl poliert | 337 x 51 x 72 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar | 092944 | Edelstahl matt | 337 x 51 x 72 mm |

### ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 4000 / 5000, eckige Form

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 4000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar | 092938 | Edelstahl poliert | 298 x 51 x 72 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 4000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar | 092939 | Edelstahl matt | 298 x 51 x 72 mm |

### ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 (L) / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 067726 | weiß RAL 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 072696 | Edelstahl | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 067724 | silberfarbig | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 000756 | nach RAL | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 067725 | dunkelbronze | 298 x 55 x 67.2 mm |

# TS 5000 L SoftClose *

## MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|---|---|---|
| Mechanische Feststelleinheit | für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar | 071924 |

## FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|---|---|---|
| Flexible Öffnungsbegrenzung | für Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG, Standard-Gleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene | 069780 |

## MONTAGEMATERIAL

### BOHRLEHRE TÜRSCHLIESSER

für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|---|---|---|
| Bohrlehre Türschließer | für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 | 053134 |

# TS 5000 L SoftClose *

## MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|---|---|---|
| Montageplatte * | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 083992 |

## MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE BG

Für Standard-, ECline-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene, Bandgegenseite

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|---|---|---|---|
| Montageplatte Gleitschiene BG | für Standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene | 124684 | nach RAL |
| Montageplatte Gleitschiene BG | für Standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene | 124683 | silberfarbig |

## MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|---|---|---|---|
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 068627 | weiß RAL 9016 |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 057956 | Verzinkt |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 029176 | nach RAL |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 049185 | silberfarbig |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 137725 | Edelstahl ähnlich |
| Montageplatte Türschließer | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 052351 | dunkelbronze |

# TS 5000 L SoftClose *

## STURZFUTTERWINKEL

für Standard-Gleitschiene

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|---|---|---|---|
| Sturzfutterwinkel | für Standard-Gleitschiene | 030033 | dunkelbronze |
| Sturzfutterwinkel | für Standard-Gleitschiene | 028393 | Edelstahl ähnlich |
| Sturzfutterwinkel | für Standard-Gleitschiene | 025657 | silberfarbig |
| Sturzfutterwinkel | für Standard-Gleitschiene | 025658 | nach RAL |
| Sturzfutterwinkel | für Standard-Gleitschiene | 030034 | weiß RAL 9016 |

## STURZFUTTERWINKEL

Für ECline- und T-Stop-Gleitschiene

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|---|---|---|---|
| Sturzfutterwinkel | Für ECline- und T-Stop-Gleitschiene | 115006 | silberfarbig |
| Sturzfutterwinkel | Für ECline- und T-Stop-Gleitschiene | 115007 | nach RAL |

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.