

# Produktdatenblatt

## GC 172



Funkrauchmelder zur kabellosen Anbindung an das  
Funkmodul GC 171

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Installation in denkmalgeschützten Bauten ohne bauliche Veränderungen (Leitungsverlegung)
- Nachrüstung oder Erweiterung von Bestandsanlagen

**PRODUKTMERKMALE**

- Einfache Kopplung mit dem Funkmodul GC 171
- Geringer Serviceaufwand durch lange Batterielaufzeit von acht Jahren

**TECHNISCHE DATEN**

Verkaufsname	GC 172
Abmessungen	110 x 110 x 70 mm
Umgebungstemperatur	-5 °C - 50 °C
Optische Betriebszustandsanzeige	Ja
Versorgungsspannung	3 V DC
Schutzart	IP20
Material	Kunststoff
Montageart	Decke
Einsatzgebiet	Innenbereich

**VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN**

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Versorgungsspannung	Abmessungen	Montageart
Funkrauchmelder GC 172	zur drahtlosen Anbindung an GEZE Feststellanlagen, batteriebetrieben mit 8 Jahren Laufzeit, mit Sockel, geprüft nach EN 54-7 und EN 54-25, allgemeine Bauartgenehmigung zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Decke