




Seitenansicht mit GC 338 und Standardgestänge  
/ side view with GC 338 and standard link arm




Befestigung der Montageplatte  
/ fitting the mounting plate



Vorderansicht mit GC 338\* und Standardgestänge  
/ front view with GC 338\* and standard link arm




Seitenansicht mit GC 338 und Sensorgestänge  
/ side view with GC 338 and sensor link arm




- KP = LT - 33mm für Anbausatz mit geteilter Haube / for extension cover with slit cover
- KP = Länge der Grundplatte / size base plate
- LT = Länge Anbausatz aus Konfiguration / size extension cover acc. konfig.
- KP = LD - 752mm für Anbausatz mit durchgehende Haube / for extension cover with continuous cover
- LD = Länge der durchgehenden Haube aus Konfig. / size extension cover with continuous cover acc. konfig.

GC 338\* Sensor auf Bandgegenseite, Bohrungen für Befestigung und Kabel  
/ GC 338\* sensor on opposite hinge side, holes for fixing and cable



- \*\* Empfohlene Maße für die Montage des Sensors GC 338, GC 335 / recommended dimensions for mounting the sensor GC 338, GC 335 /
- \* für/ for GC 334, GC 335 siehe/ see 70710-ep01

GC 338\* Sensor auf Bandseite mit Standardgestänge, Bohrungen für Befestigung und Kabel  
/ GC 338\* sensor on hinge side with standard link arm, holes for fixing and cable



1:2


AV	Y1	Y2	Y3
0	16	72	5
30	46	102	35
50	66	122	55
100	116	172	105

Sensoren/ sensors	S1	S2
GC 338	min. 88mm	62mm
GC 335	min. 88mm	62mm
GC 334	min. 94mm	68mm

AV= Achsverlängerung / lengthening spindle

Beispiel mit Anbausatz und integriertem Rauchschalter  
/ example with cover extension and integrated smoke switch



- Beispiel Anbausatz mit geteilter Haube  
Länge Anbausatz LT = 291mm entspricht Gesamtl. inkl. Antrieb LD = 1010mm  
Länge Haube KH = 288mm (LT-3)  
Länge Montageplatte KP = 258mm (LT-33)
- example cover extension with separate cover  
length cover extension LT = 291mm conform to total length, incl. drive LD = 1010mm  
length of cover KH = 288mm (LT-3)  
length of mounting plate KP = 258mm (LT-33)
- Beispiel Anbausatz mit durchgehender  
Gesamtl. inkl. Antrieb LD = 1010mm  
Länge durchgehende Haube KHD = 1004mm (LD-6)  
Länge Montageplatte KP = 258mm (LD-752)
- example cover extension with continuous cover  
total length, incl. drive LD = 1010mm  
length of continuous cover KHD = 1004mm (LD-6)  
length of base plate KP = 258mm (LD-752)

FB1= Tür-Flügelbreite Bandseite / leaf width hinge side  
FB2= Tür-Flügelbreite Bandgegenseite / leaf width opposite hinge side

LT= Länge Anbausatz (inkl. Seitendeckel) lt.Konfiguration / length cover extension incl. side plate acc. configuration  
LD= Länge Antrieb gesamt (inkl.Seitendeckeln) bei durchgehender Haube lt.Konfiguration / length drive complete (incl.side plates) in case of continuous cover acc. configuration

dargestellt DIN links - DIN rechts spiegelbildlich drilling image left hand, right hand mirror image

Original-Blattgröße DIN A1 / size of leaf DIN A1

Normen und gesetzliche Vorschriften:  
- Gem. der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muß eine Sicherheitsanalyse (Gefahrenanalyse) für die Türanlage durchgeführt werden. Nähere Informationen dazu auf [www.geze.de](http://www.geze.de)  
- Montage- und Serviceanleitung sowie die übrigen Produktunterlagen Powerturn sind zu beachten.  
Für die Bundesrepublik Deutschland gilt zusätzlich:  
- DIN 18650 / EN 16005  
- ASR A17, Richtlinien für kraftbetriebene Fenster, Türen und Tore  
- gesetzliche Bestimmungen und weiterführende Normen  
Für andere Länder sind die jeweils geltenden Vorschriften einzuhalten.  
Anwendungsrichtlinien:  
- Die Anwendungsvorschriften der Türhersteller sind einzuhalten.  
- Sichere Befestigung vorsehen

Standards and legal regulations.  
- In accordance to EU Machine Directive 2006/42/EG, a safety analysis (danger analysis) must be accomplished.  
For further informations see [www.geze.de](http://www.geze.de)  
- The fitting and service instructions as well as the other product documents Powerturn must be observed.

For the Federal Republic of Germany, in particular:  
- DIN 18650 / EN 16005  
- ASR A17 'Guidelines for power-operated windows, doors and gates  
- further legal regulations and standards  
Guidelines for application:  
- All application instructions of the door manufacturer must be followed.  
- Fix all components tightly

GEZE GmbH		Benennung / designation	
P.O. Box 13 63 71226 Leornberg Germany		Powerturn mit Gestänge, Kopfmontage Bandgegenseite	
vertraulich / confidential		Powerturn, transom mounting, opposite hinge side, link arm	
01	19/05/15 tba2 1228	Erstellt für: 1/1	Material-Nr.:
00	22/01/15 tba2 *	Subst. für: *	0-no.
gepr. / checked 31/07/15 tba9		Skizzenmaßstab: 1:5	70109-ep
		Sprache / language: D	
		Erstellt durch: 70109-ep05	Zeichnungs-Nr. / document-no.
		Subst. wirts.	

Das Zeichen entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungsangabe. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche gegen GEZE hinsichtlich Schutzrechtsverletzungen, Regulator und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bildet einen Eigentum und ist offener für die Weitergabe zur Benutzung überlassen. Sollten sich die Zeichnung ergebenden Ansprüche stellen ausschließlich GEZE an. Eine vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigen noch Dritten zugänglich gemacht werden.  
This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims or damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.