

Produktdatenblatt

TZ 300 SN AP

Türzentrale zur Steuerung einzelner Fluchtwegtüren mit Schlüsseltaster und Netzteil



Produktmerkmale

- Flächig bedienbare Schlaghaube ermöglicht in Paniksituationen schnelle und sichere Betätigung der beleuchteten Nottaste
- Farbige Anschlussklemmen erleichtern die Montage
- Konsistentes Design ermöglicht einfachen Austausch gegen eine vernetzbare TZ 320
- Integrierte Signalgeber können leicht um weitere, externe Signalgeber erweitert werden
- Integriertes Netzteil bietet zusätzliche Flexibilität
- Integrierter Schlüsseltaster ermöglicht berechnigte Begehung der Fluchttür

Anwendungsgebiete

- EltVTR-konforme Absicherung einer Fluchttür gegen unbefugtes Begehen
- An ein- und zweiflügeligen Türen einsetzbar
- Integrierte Schnittstelle ermöglicht Entriegelung der Fluchttür über eine Gefahrenmeldeanlage
- Aufputzmontage ermöglicht mit geringem Aufwand eine nachträgliche Montage an der Tür

Produktdatentabelle

Verkaufsname	TZ 300 SN AP
Bautiefe	77 mm
Höhe	197 mm
Einbautiefe	88 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Versorgungsspannung	230 V
Stromaufnahme	100 mA
Stromversorgung für externe Verbraucher	650 mA
Kontaktbelastbarkeit	30 V / 1 A
Sabotagekontakt	Ja
Anzahl Eingänge	1 Stk.
Anzahl Ausgänge	1 Stk.
Nottaste	Ja
Optische Anzeige	ja
Akkustisches Signal	75 dB
Temperaturbereich	-10 °C - 55 °C
Schutzart	IP30
Montageart	Aufputz
Zylinder Art	Euro Profilzylinder
Mit Flachbandkabel	Ja
EltVTR	Ja

Zubehör

Produktname
SCT 220 UP
SCT 320 UP, Schlüsseltaster
SCT222