

# Produktdatenblatt

## Slimdrive SL geneigt

Automatisches Linear-Schiebetürsystem für den Einsatz an geneigten Glasfassaden



### Produktmerkmale

Frei wählbarer Neigungswinkel bis 9,9° (größere auf Anfrage möglich)
Durchgehende Bodenführung
Sehr laufruhiger verschleißarmer Gleichstrom-Antrieb mit nur 7 cm Höhe
Integrierter Infrarot Bewegungsmelder
Über CAN-Bus vernetzbar und integrierbar in Gebäudetechnik Managementsysteme
Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung
Einstellmöglichkeiten für alle Bewegungsparameter der Tür
Frei parametrierbare Ein- und Ausgänge für unterschiedliche Funktionen
Integrierter Akku für Notöffnung bei sicherheitsrelevanten Fehlern wie z.B. Stromausfall
Selbstreinigender Rollenwagen reduziert den Wartungsaufwand
Verschiedene mechanische und elektrische Verriegelungen sind optional verfügbar

### Anwendungsgebiete

Zweiflügelige Schiebetürsysteme
Einsatz in geneigten Glasfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruktionen
Innen- und Außentüren mit hoher Begehfrequenz
Öffnungsweiten bis 2500 mm möglich
Türflügelgewichte abhängig vom Neigungswinkel, bis 100 kg je Flügel
Geeignete Profilsysteme sind feingerahmtes Profilsystem mit ISO- und Mono-Glas

### Produktdatentabelle

Produktmerkmale	Geneigte Schiebetür
-----------------	---------------------

### Zubehör

Produktname
GEZE GC 363