

Produktdatenblatt

GC 341



Produktmerkmale

- Zuverlässige Detektion bis auf 3500 mm Montagehöhe
- Vier einstellbare Lichtvorhangskonfigurationen ohne zusätzliche Lichtprismen
- Komfortable Inbetriebnahme über DIP-Schalter

Anwendungsgebiete

- Absicherung von automatischen Schiebetüren
- Automatische Schiebetüren ohne Schutzflügel zur Absicherung der Nebenschließkante
- Innen- und Außentüren

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	GEZE GC 341
Technologie	Aktiv-Infrarotstrahlen
CE geprüft	Ja
Betriebsspannung	12-30 V DC / 12-24 V AC
Ausgang	Elektrisches Relais, 50 V DC max. Schaltspannung, 100 mA max. Ausgangsstrom
Anschlussart	Systemsteckverbinder
Höhe	61 mm
Bautiefe	267 mm
Tiefe	38 cm
Montagehöhe (min.)	2000 mm
Montagehöhe (max.)	3500 mm
Länge Anschlusskabel zwischen Schloss und Steuerung (max.)	3000 mm
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C - 55 °C
Luftfeuchtigkeit	< 80% relativ, nicht kondensierend
Zulassungen	DIN 18650, EN 16005

Zubehör

Produktname

- Deckeneinbausatz
- Wetterhaube
- Spotfinder
- Deckenbefestigungswinkel GC 365 / GC 341